

RP5 Protahovací pero Ø 5,5 mm – bez počítadla metru

Protahovací nástroj – pro vnitřní průměr trubek 9–32 mm

Obj. č.: 10013 | 10014



Špička pera:
Otáčivá špička RG7 vč. kompenzace kroucení Ø 7 mm, nalisovaná na pero

Pojistka proti zpětnému zasunutí
Aktivní (zastaví jen otáčivou špičku RG7)

Pero ze 3 stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm

Konec pera:
Otáčivá špička RG7 vč. kompenzace kroucení Ø 7 mm, nalisovaná na pero

Pozor!
Vede proud

Velmi malý poloměr ohybu

$R = 15 \text{ mm}$

Téměř nezlomitelné, i při nejmenších poloměrech

R

50 % menší třecí odpor

Pouze bodový dotyk

Celkové zatížení při přetržení 270 kg
Pero + lisovaný spoj + vodící špička + oko

Pero	Dop. vnitřní Ø	Poloměr ohybu	Celkové zatížení při přetržení vč. otáčivé špičky RG7
Ø 5,5 mm	9 - 32 mm	15 mm	270 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10013	10014
DÉLKA m	20 m	30 m
HMOTNOST KG	1,31 kg	1,62 kg
EAN KÓD	9120045472806	9120045472813
ROZMĚRY BOXU	D 380 × Š 310 × V 50 mm	
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	270 kg (na celé pero!)	
Ø PERA	Ø 5,5 mm	
MATERIÁL	trojitě kroucený speciální polyester	
POLOMĚR OHYBU	15 m	
VNITŘNÍ PRŮMĚR TRUBKY	optimálně od 9 mm do 32 mm	

POPIS

RP5 – RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm je protahovací nástroj bez počítadla metru. Pero ze tří stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm se zasouvá ještě lépe než pero ze skelného vlákna Ø 3 mm a díky bodovému dotyku má jen poloviční třecí odpor. Patentovaná otáčivá špička RG7 s kompenzací kroucení Ø 5,5 mm (nalisovaná na začátku i konci pera) umožňuje překonat i nejtěsnější ohyby (poloměr ohybu 15 mm). Pero RP5 – RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm je uloženo v boxu vhodném pro staveniště s pojistkou proti zpětnému zasunutí (zastaví jen otáčivou špičku RG7). Neuvěřitelné celkové zatížení při přetržení 270 kg platí pro celý protahovací systém. Protahovací systém je téměř nezlomitelný. Náhradní pero RP5 o délce 40 m do boxu uložit nelze.

Optimální oblast použití: pro vnitřní průměr trubek od Ø 9 mm do 32 mm.

Rozsah dodávky: 1 × protahovací nástroj RP5 – RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm

VÝHODY

- Celkové zatížení při přetržení 270 kg
- 2× otáčivá špička RG7 s kompenzací kroucení Ø 7 mm
- Pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví jen otáčivou špičku RG7)
- Pero ze 3 stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm
- O 50 % menší třecí odpor
- Téměř nezlomitelné, i při nejmenších poloměrech

INFORMACE

Kompatibilní příslušenství:

Náhradní pero RP5

20 m – Obj. č.: 20240

30 m – Obj. č.: 20241

Kabelová smyčka s háčkem

(rychloupínací) – Sada 4 ks

Obj. č.: 10159