

GF4.5 Sada Profi, pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm s počítadlem metrů

pro trubky o Ø 30–80 mm, včetně dvojitého odvíjecího systému

Obj. č.: **10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050**

VIDEO

GF4.5

Klikněte zde Video

KG 220

Klikněte zde Informace o produktu

Ergonomická rukojeť na držení a přenášení

RG7 – otáčivá špička s předním závitem a okem vč. kompenzace kroucení

Boční zajišťovací brzda

Dvojitý odvíjecí systém: rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda

Integrované digitální počítadlo metrů (m/ft)

Výsuvné nožky a úložný prostor vč. příslušenství

Špička pera: RG7 – otáčivá špička vč. kompenzace kroucení Ø 7 mm, závit RTG Ø 6 mm, přišroubovaná k peru

Konec pera: nerezová koncovka, závit RTG Ø 6 mm

Pozor! Vede proud

Výsuvné nožky

Úložný prostor

Odblokovací tlačítko

Poloha: Rychlé odvíjení

Poloha: Automatická odvíjecí brzda

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø 4,5 mm					
4,5 mm	30 - 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10052	10055	10057	10047	10050
DÉLKA	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
HMOTNOST	5,762 kg	5,99 kg	6,162 kg	6,482 kg	7,02 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm				
POLOMĚR OHYBU	120 mm				
Ø TRUBKY	optimálně 30–80 mm				
ROZMĚRY	D 360 mm × Š 250 mm × V 465 mm				
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	220 kg				

POPIS

GF4.5 Sada Profi – pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem (KTL/práškový lak) Ø 330 mm, integrovaným digitálním počítadlem metrů, závitem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm a příslušenstvím. Počítadlo umožňuje přesnou kontrolu délky s přepínatelným zobrazením v metrech nebo stopách. Dvojitý odvíjecí systém lze vytažením červeného ovládacího knoflíku rychle přepnout mezi rychlým odvíjením (dolní poloha) a automatickým odvíjením s automatickou odvíjecí brzdou (horní poloha), což umožňuje kontrolovanou a efektivní práci. Přídavná zajišťovací brzda brání nechtěnému otáčení navíjecího stojanu. Výsuvné nožky zajišťují vysokou stabilitu a integrovaný úložný prostor pojme příslušenství. Optimální oblast použití: pro průměry trubek od 30 mm do 80 mm.

Rozsah dodávky: 1× pero GF4.5 Ø 4,5 mm – sada Profi s integrovaným počítadlem metrů, délka: 30 m, nerezové koncovky na obou stranách (začátek/konec), 1× ocelový navíjecí stojan Ø 330 mm vč. dvojitého odvíjecího systému, výsuvné nožky s úložným prostorem, příslušenství: 1× otáčivá špička RG7 s předním závitem, 2× koncovka, 1× spojka, 1× šekl, 1× speciální lepidlo, 1× vodící kladka, 1× baterie CR2032

VÝHODY

- vč. digitálního počítadla metrů
- Dvojitý odvíjecí systém (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)
- Přídavná zajišťovací brzda
- Zatížení pera ze skelného vlákna při přetržení až 1300 kg
- Celkové zatížení při přetržení 220 kg
- Poloměr ohybu 120 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

50 m – Obj. č.: 10141

**RC3 inspekční digitální kamera**

15 m – Obj. č. 10214

