

GF6 Sada Standard, pero ze skelného vlákna Ø 6 mm

pro vnitřní průměr trubek 40–100 mm, vč. dvojitého odvíjecího systému

Obj. č.: **10060** | **10062** | **10063** | **10064** | **10066**

Poloha: Rychlé odvíjení



Poloha: Automatická odvíjecí brzda



Ilustrační foto

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
6 mm	40 - 100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10060	10062	10064	10066
DÉLKA	40 m	50 m	60 m	80 m
HMOTNOST	7,560 kg	8,007 kg	8,393 kg	9,176 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm			
POLOMĚR OHYBU	120 mm			
Ø TRUBKY	optimálně 30–80 mm			
ROZMĚRY	D 550 mm × Š 250 mm × V 630 mm			
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	320 kg			

POPIS

GF6 Sada Standard – protahovací pero ze skelného vlákna Ø 6 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem (KTL/práškový lak) Ø 530 mm a závitem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm. Nový dvojitý odvíjecí systém lze jednoduchým vytáhnutím červeného ovládacího knoflíku rychle přepínat mezi rychlým odvíjením (dolní poloha) a automatickým odvíjením s automatickou odvíjecí brzdou (horní poloha), což umožňuje kontrolovanou a efektivní práci. Přídavná zajišťovací brzda fixuje navíjecí stojan a zabráňuje nechtěnému otáčení. Závitový čep pro uchycení různých hlavice zajišťuje praktické a bezpečné uložení. Rám s povrchovou úpravou KTL a práškově lakovaný koš zaručují obzvláště robustní provedení s dlouhou životností. Pero ze skelného vlákna má zatížení při přetržení až 2200 kg. Celkové zatížení při přetržení činí 320 kg.

Optimální oblast použití: pro průměr trubek od 40 mm do 100 mm.

Rozsah dodávky: 1 × pero GF6 Ø 6 mm – sada Standard, nerezové koncovky na obou koncích, 1 × ocelový navíjecí stojan Ø 530 mm vč. dvojitého odvíjecího systému, 1 × otáčivá špička RG7 s předním závitem

VÝHODY

- Vč. navíjecího stojanu Ø 530 mm
- Dvojitý odvíjecí systém (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)
- Přídavná zajišťovací brzda
- Zatížení pera ze skelného vlákna při přetržení až 2200 kg
- Celkové zatížení při přetržení 320 kg
- Poloměr ohybu 168 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

50 m – Obj. č.: 10141



Klikněte zde Informace o produktu

RC3 inspekční digitální kamera

15 m – Obj. č. 10214



Klikněte zde Informace o produktu