

GF7.5 Pero ze skelného vlákna Ø 7,5 mm

pro trubky Ø 50–120 mm, vč. dvojitého odvíjecího systému

Obj. č.: **10076** | **10077** | **10078** | **10079** | **10080** | **10091**

VIDEO

GF7.5

Klikněte zde Video

KG 400
Ø 7,5 mm

Klikněte zde
Informace o produktu

- Ergonomická rukojeť na držení a přenášení
- Autom. odvíjecí brzda
- Boční zajišťovací brzda
- Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem
- Rychlé odvíjení s rolnami na ložiscích
- Pojízdný navíjecí stojan KTL / práškový lak
- 2× závitový čep (pro kladku či protahovací hrušky)

Špička pera: šekl, nerezová ocel, závit RTG Ø 12 mm, sešroubovaný s perem

Konec pera: nerezová koncovka, závit RTG Ø 12 mm

Dvojitý odvíjecí systém (rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda)

Rychlé odvíjení s rolnami na ložiscích

Automatická odvíjecí brzda

Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem

6místné válečkové počítadlo metrů s rozlišením 10 cm

Volitelné příslušenství:
Připojitelné vodičí sondy

13dílná sada vodičích sond pro navíjecí stojan

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
7,5 mm	50 - 120 mm	500 mm	115 mm	3400 kg	400 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10076	10077	10078	10079	10080	10091
DÉLKA	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m	120 m
HMOTNOST	18,67 kg	19,21 kg	19,83 kg	21,20 kg	21,50 kg	22,50 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm					
POLOMĚR OHYBU	500 mm					
Ø TRUBKY	optimálně 50–120 mm					
ROZMĚRY	D 830 mm Š 400 mm V 900 mm					
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	400 kg					

POPIS

GF7.5 pero ze skelného vlákna Ø 7,5 mm – protahovací zařízení s robustním pojízdným ocelovým navíjecím stojanem (KTL/práškový lak) Ø 730 mm, počítadlem metrů a závitěm RUNPOTEC RTG Ø 12 mm. Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem a 6místným válečkovým číselníkem měří délku v metrech a po 10 cm. Dvojitý odvíjecí systém s automatickou odvíjecí brzdou a rychlým odvíjením umožňuje kontrolovanou a efektivní práci. Přídavná zajišťovací brzda brání nechtěnému otáčení navíjecího stojanu. Šekl má přechodový závit RTG Ø 6 mm pro snadné připojení protahovacích prutů RUNPOSTICKS, vodičích sond, kabelových punčošek a inspekční kamery RC2 nebo RC3. Zatížení pera při přetržení je až 3400 kg; celkové zatížení při přetržení s koncovkou je 400 kg. Poloměr ohybu je 115 mm u pera a 500 mm s koncovkou.

Optimální oblast použití: pro průměry trubek od 50 mm do 120 mm.

Rozsah dodávky: 1× pero GF7.5 Ø 7,5 mm, nerezové koncovky (začátek/konec), 1× pojízdný ocelový navíjecí stojan Ø 730 mm vč. dvojitého odvíjecího systému, 1× počítadlo metrů, 1× šekl

VÝHODY

- Vč. navíjecího stojanu a počítadla metrů
- Dvojitý odvíjecí systém (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)
- Přídavná zajišťovací brzda
- Zatížení pera při přetržení až 3400 kg
- Celkové zatížení při přetržení 400 kg
- Poloměr ohybu pera 115 mm
- Poloměr ohybu s koncovkou 500 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

50 m – Obj. č.: 10141

RC3 inspekční digitální kamera

15 m – Obj. č. 10214



Klikněte zde
Informace o produktu



Klikněte zde
Informace o produktu