

GF9 Pero ze skelného vlákna Ø 9 mm

pro průměr trubek 60–200 mm, vč. dvojitého odvíjecího systému

Obj. č.: **10081** | **10082** | **10083** | **10084** | **10085** | **10086** | **10110**

VIDEO

GF9

Klikněte zde Video

KG 460
Ø 9 mm

Klikněte zde Informace o produktu

- Ergonomická rukojeť na držení a přenášení
- Autom. odvíjecí brzda
- Boční zajišťovací brzda
- Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem
- Rychlé odvíjení s rolnami na ložiscích
- Pojízdný navíjecí stojan KTL / práškový lak
- 2× závitový čep (pro kladku či protahovací hrušky)

Špička pera: šekl, nerezová ocel, závit RTG Ø 12 mm, sešroubovaný s perem

Konec pera: nerezová koncovka, závit RTG Ø 12 mm

Dvojitý odvíjecí systém (rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda)

Rychlé odvíjení s rolnami na ložiscích

Automatická odvíjecí brzda

Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem

6místné válečkové počítadlo metrů s rozlišením 10 cm

Volitelné příslušenství: Připojitelné vodičové sondy

13dílná sada vodičových sond pro navíjecí stojan

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø 9 mm	60 - 200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10110
DÉLKA	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m	120 m	150 m
HMOTNOST KG NETTO	19,87	21,11	22,05	23,08	25,77	26,5	30,57
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm						
POLOMĚR OHYBU	620 mm						
Ø TRUBKY	optimálně 60–200 mm						
ROZMĚRY	D 830 mm Š 400 mm V 900 mm						
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	460 kg						

POPIS

GF9 pero ze skelného vlákna Ø 9 mm – protahovací zařízení s robustním pojízdným ocelovým navíjecím stojanem (KTL/práškový lak) Ø 730 mm, počítadlem metrů a závitěm RUNPOTEC RTG Ø 12 mm. Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem a 6místným válečkovým číselníkem měří délku v metrech a po 10 cm. Dvojitý odvíjecí systém s automatickou odvíjecí brzdou a rychlým odvíjením umožňuje kontrolovanou a efektivní práci. Přídavná zajišťovací brzda brání nechtěnému otáčení navíjecího stojanu. Šekl má přechodový závit RTG Ø 6 mm pro snadné připojení protahovacích prutů RUNPOSTICKS, vodičových sond, kabelových punčošek a inspekční kamery RC2 nebo RC3. Zatížení pera při přetržení je až 4500 kg; celkové zatížení při přetržení s koncovkou je 460 kg. Poloměr ohybu je 140 mm u pera a 620 mm s koncovkou.

Optimální oblast použití: pro průměry trubek od 60 mm do 200 mm.

Rozsah dodávky: 1× pero GF9 Ø 9 mm, nerezové koncovky (začátek/konec), 1× pojízdný ocelový navíjecí stojan Ø 730 mm vč. dvojitého odvíjecího systému, 1× počítadlo metrů, 1× šekl

VÝHODY

- vč. navíjecího stojanu a počítadla metrů
- Dvojitý odvíjecí systém (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)
- Přídavná zajišťovací brzda
- Pero ze skelného vlákna: zatížení při přetržení až 4500 kg
- Celkové zatížení při přetržení 460 kg
- Poloměr ohybu pera 140 mm
- Poloměr ohybu s koncovkou 620 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

50 m – Obj. č.: 10141

RC3 inspekční digitální kamera

15 m – Obj. č. 10214



Klikněte zde Informace o produktu



Klikněte zde Informace o produktu