

GF11 Pero ze skelného vlákna Ø 11 mm

pro trubky Ø 80–250 mm, vč. dvojitého odvíjecího systému

Obj. č.: **10092** | **10093** | **10094** | **10095** | **10096** | **10097**

VIDEO

GF11

Klikněte zde Video

KG 580
Ø 11 mm

Klikněte zde
Informace o produktu

- Ergonomická rukojeť na držení a přenášení
- Autom. odvíjecí brzda
- Boční zajišťovací brzda
- Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem
- Rychlé odvíjení s rolnami na ložiscích
- Pojízdný navíjecí stojan KTL / práškový lak
- 2× závitový čep (pro kladku či protahovací hrušky)

Špička pera: šekl, nerezová ocel, závit RTG Ø 12 mm, sešroubovaný s perem

Konec pera: nerezová koncovka, závit RTG Ø 12 mm

Dvojitý odvíjecí systém (rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda)

Rychlé odvíjení s rolnami na ložiscích

Automatická odvíjecí brzda

Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem

6místné válečkové počítadlo metrů s rozlišením 10 cm

Volitelné příslušenství: Připojitelné vodičí sondy

13dílná sada vodičích sond pro navíjecí stojan

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
11 mm	80 - 250 mm	770 mm	210 mm	6200 kg	580 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10092	10093	10094	10095	10096	10097
DÉLKA	100 m	120 m	150 m	200 m	250 m	300 m
HMOTNOST NETTO	37,00 kg	40,00 kg	45,21 kg	53,07 kg	58,00 kg	67,69 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm					
POLOMĚR OHYBU	770 mm					
Ø TRUBKY	optimálně od 80 do 250 mm					
ROZMĚRY	D 1140 mm Š 550 mm V 1200 mm					
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	580 kg					

POPIS

GF11 pero ze skelného vlákna Ø 11 mm – protahovací zařízení s robustním pojízdným ocelovým navíjecím stojanem (KTL/práškový lak) Ø 1000 mm, počítadlem metrů a závitěm RUNPOTEC RTG Ø 12 mm. Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem a 6místným válečkovým číselníkem měří délku v metrech a po 10 cm. Dvojitý odvíjecí systém s automatickou odvíjecí brzdou a rychlým odvíjením umožňuje kontrolovanou a efektivní práci. Přídavná zajišťovací brzda brání nechtěnému otáčení navíjecího stojanu. Šekl má přechodový závit RTG Ø 6 mm pro snadné připojení protahovacích prutů RUNPOSTICKS, vodičích sond, kabelových punčošek a inspekční kamery RC2 nebo RC3. Zatížení pera při přetržení je až 6200 kg; celkové zatížení při přetržení s koncovkou je 580 kg. Poloměr ohybu je 210 mm u pera a 770 mm s koncovkou.

Optimální oblast použití: pro průměry trubek od 80 mm do 250 mm.

Rozsah dodávky: 1× pero GF11 Ø 11 mm, nerezové koncovky (začátek/konec), 1× pojízdný ocelový navíjecí stojan Ø 1000 mm vč. dvojitého odvíjecího systému, 1× počítadlo metrů, 1× šekl

VÝHODY

- vč. navíjecího stojanu a počítadla metrů
- Dvojitý odvíjecí systém (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)
- Přídavná zajišťovací brzda
- Pero ze skelného vlákna: zatížení při přetržení až 6200 kg
- Celkové zatížení při přetržení 580 kg
- Poloměr ohybu pera 210 mm
- Poloměr ohybu s koncovkou 770 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera
50 m – Obj. č.: 10141



Klikněte zde
Informace o produktu

RC3 inspekční digitální kamera
15 m – Obj. č. 10214



Klikněte zde
Informace o produktu