

GF15 Pero ze skelného vlákna Ø 15 mm

pro trubky Ø 180–450 mm, vč. mechanického počítadla

Obj. č.: **10099** | **10100** | **10101** | **10102** | **10103** | **10104**

KG 690

Robustní pozinkovaný navijecí stojan, koš KTL/práškový lak

Boční zajišťovací brzda

Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem

Výstup s rolnami na ložiscích

Pojízdný pozinkovaný navijecí stojan, koš KTL/práškový lak

2× závitový čep (pro kladku či protahovací hrušky)

Špička pera: šekl, nerezová ocel, závit RTG Ø 12 mm, sešroubovaný s perem

Konec pera: nerezová koncovka, závit RTG Ø 12 mm

[Klikněte zde Informace o produktu](#)

Odvíjecí systém s rolnami a zajišťovací brzdou

Výstup s rolnami na ložiscích

Boční zajišťovací brzda

Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem

6místné válečkové počítadlo metrů s rozlišením 10 cm

Volitelné příslušenství: Připojitelné vodičí sondy

13dílná sada vodičích sond pro navijecí stojan

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
15 mm	180 - 450 mm	1200 mm	800 mm	14 500 kg	690 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10099	10100	10101	10102	10103	10104
DÉLKA	150 m	200 m	250 m	300 m	350 m	400 m
HMOTNOST KG	108 kg	118 kg	140 kg	147 kg	157 kg	176 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm					
POLOMĚR OHYBU	1200 mm					
Ø TRUBKY	optimálně 180–450 mm					
ROZMĚRY	D 1558 mm Š 628 mm V 1593 mm					
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	690 kg					

POPIS

GF15 pero ze skelného vlákna Ø 15 mm – protahovací zařízení s robustním pojízdným ocelovým navijecím stojanem (KTL/práškový lak) Ø 1400 mm, počítadlem metrů, výstupem s rolnami na ložiscích a závitem RUNPOTEC RTG Ø 12 mm. Mechanické počítadlo s kaleným rýhovaným kolem a 6místným válečkovým číselníkem měří délku v metrech a po 10 cm. Přídavná zajišťovací brzda brání nechtěnému otáčení navijecího stojanu.

Šekl má přechodový závit RTG Ø 6 mm pro snadné připojení protahovacích prutů RUNPOSTICKS, vodičích sond, kabelových punčošek a inspekčních kamer RC2 nebo RC3.

Zatížení pera při přetržení je až 14 500 kg; celkové zatížení při přetržení s koncovkou je 690 kg. Poloměr ohybu je 800 mm u pera a 1200 mm s koncovkou. Optimální oblast použití: pro průměry trubek od 180 mm do 450 mm.

Rozsah dodávky: 1× pero GF15 Ø 15 mm, nerezové koncovky (začátek/konec), 1× pojízdný ocelový navijecí stojan Ø 1400 mm vč. výstupu s rolnami na ložiscích, 1× počítadlo metrů, 1× šekl

VÝHODY

- vč. navijecího stojanu a počítadla metrů
- Výstup s rolnami na ložiscích
- Přídavná zajišťovací brzda
- Zatížení pera při přetržení až 14 500 kg
- Celkové zatížení při přetržení 690 kg
- Poloměr ohybu pera 800 mm
- Poloměr ohybu s koncovkou 1200 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera
50 m – Obj. č.: 10141



[Klikněte zde Informace o produktu](#)

RC3 inspekční digitální kamera
15 m – Obj. č. 10214



[Klikněte zde Informace o produktu](#)