

RC2 Inspekční kamera

pro inspekci potrubí až do 50 m

Obj. č.: 10141



VIDEO
RC2
Klikněte zde Video

PATENTOVÁNO

Inspekční kamera RC2 – kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitem RTG Ø 6 mm

Monitor – 3,5" TFT LCD 16 M barev

Inspekční kamera RC2 s odolnou nerezovou hlavou a kabelem na cívce

Slot pro kartu microSD, funkce záznamu

Systémový kufr RUNPOTEC

W-BOX | Sortimo KOMPATIBILNI

Klikněte zde Informace o produktu

Včetně bohatého příslušenství

A RG7 – otáčivá špička s předním závitem, **B** Systémové kluzné zakončení RC2, **C** Vysoce výkonná aku LED svítilna 320 lumenů (nabíjení přes zdířku USB-C), **D** USB kabel 1,5 m (konektor: USB / USB-C), **E** Síťový adaptér USB, 230 V, **F** Karta microSD 8 GB / SD adaptér, **G** Zachytné magnety, **H** Zachytný háček, nerezový, **I** Závrtový nástavec RC2, **J** Ohebný nástavec 12 cm, **K** Sada závitových spojek, RTG Ø 6 mm

ÚDAJE

OBJ. Č.	10141
DÉLKA KABELU m	50 m
HMOTNOST KG	4,08 kg
EAN KÓD	9120045475579
ROZMĚRY KUFRU	D 437 mm × Š 405 mm × V 137 mm
MONITOR	3,5" TFT LCD monitor 16 M barev
KAMEROVÁ HLAVA	307 200 pixelů (640 × 480)
OSVĚTLENÍ	6× LED (integrované v kamerové hlavě)
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67 (kamerová hlava a kabel)
ZORNÝ ÚHEL	64°
ROZSAH OSTŘENÍ	30 mm – 80 mm
NAPÁJENÍ	230 V nebo provoz na aku (akumulátor v balení)
JAZYKY	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DK, SE, NO, FI, PL, CZ, HU, RU, IS, LT, SK, SL, HR, TR, BGR

POPIS

Analogová inspekční kamera RC2 s cívkou a držákem monitoru slouží k přesné kontrole potrubí a dutin do vzdálenosti 50 metrů. Má 6 LED a velký barevný 3,5" TFT LCD displej. Poskytuje ostré snímky a video a umožňuje dokumentaci pomocí fotografií, videa a zvukových záznamů. Robustní nerezová kamerová hlava (Ø 13 mm) s vnitřním závitem RTG Ø 6 mm je kompatibilní se všemi výrobky s tímto závitem (GF3, RUNPOSTICKS, RP1 a protahovací pera ze skelného vlákna GF4.5–GF15). Stupeň krytí IP67 u hlavy a kabelu zajišťuje odolnost proti prachu a vodě. Akumulátor vydrží až 6 hodin. Kameru lze používat výhradně s protahovacími systémy RUNPOTEC. Optimální použití: inspekce potrubí do délky 50 m od vnitřního průměru 14 mm (odpovídá chrániče Ø 20 mm) i větších průřezů, například ventilace, drenáží a odpadních trubek. S protahovacími pruty RUNPOSTICKS umožňuje také kontrolu dutých stěn, pohledů přes vysoké profily, šachet a podpodlahových kanálů, údržbové prohlídky a inspekce zařízení.

Rozsah dodávky: 1× inspekční kamera RC2 s kabelem vč. bohatého příslušenství viz foto nahoře

VÝHODY

- Stupeň krytí IP 67 (kamerová hlava)
- Inspekce potrubí od vnitřního Ø 14 mm
- Větrací potrubí, drenáže, kanalizační potrubí a mnoho dalšího
- I pro inspekci dutin a zavěšených pohledů
- Inspekční kamera RC2 s odolnou nerezovou hlavou a kabelem na cívce
- Funkce ukládání / zajištění důkazů (foto (JPG), video (AVI) a audio)
- Cívku s kabelem kamery lze výborně odvíjet nebo navíjet pomocí řady XB Cable Roller

INFORMACE**Použití:****Protahovací pero RP1 Ø 4 mm**

Délky: 5–30 m

Obj. č.: 30027–30030 m

Obj. č.: 30042–30043 m

Pero GF3 Ø 3 mm

Obj. č.: 10192 – 20 m

Obj. č.: 10193 – 30 m

Obj. č.: 10195 – 50 m

Systém protahovacích prutů RUNPOSTICKS

Obj. č.: 10016 – 17dílňá

Obj. č.: 10020 – 19dílňá

Obj. č.: 10173 – 35dílňá

Pera GF4.5 až GF15

Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 m