

CW 800 E Vřetenový naviják pro vodorovný tah kabelů

Včetně popruhu (3 m)

Obj. č.: 10148



VIDEO

 CW 800 E naviják
[Klikněte zde Video](#)

PDF

 Návod k obsluze
[Stáhnout zde](#)

[Klikněte zde Informace o produktu](#)

Příklady použití

1

2

Zástrčka Schuko typ E/F

ÚDAJE

OBJ. Č.	10148
HMOTNOST NAVIJÁKU	32 kg
HMOTNOST S VOZÍKEM A POPRUHEM	41,50 kg
TAŽNÁ SÍLA – VELKÁ HLAVA 1	až 400 kg při 8 m/min
TAŽNÁ SÍLA – MALÁ HLAVA 2	až 800 kg při 4 m/min
PŘIPOJENÍ MOTORU	230 V 50 Hz
VÝKON MOTORU	0,75 kWh 5,1 A
OTÁČKY MOTORU	1400 ot./min
SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA	Typ E, F (Schuko)
ROZMĚRY NAVIJÁKU	D 510 mm × Š 370 mm × V 350 mm
ROZMĚRY VOZÍKU	D 990 mm × Š 250 mm × V 200 mm
DÉLKA POPRUHU	3 m
EAN KÓD	9120045475630

POPIS

Vřetenový naviják CW 800 E je vhodný pro vodorovné protahování jednoho nebo více kabelů. Tam, kde vyšší tažné síly běžně vyžadují několik osob, stačí s vřetenovým navijákem CW 800 E od RUNPOTEC jediná osoba; lze zvolit tažnou sílu 800 kg nebo 400 kg. Vřetenový naviják lze upevnit montážními otvory nebo přiloženým popruhem k pevným předmětům. Bezpečnostní upozornění: Naviják není vhodný pro svislý tah kabelů a nesmí se používat k přenášení či zvedání břemen nebo osob.

Optimální oblast použití: pro vodorovný tah kabelů

Rozsah dodávky: 1× vřetenový naviják CW 800 E, 1× popruh 3 m

VÝHODY

- Jedna osoba dosáhne s vřetenovým navijákem CW 800 E tažné síly až 800 kg
- Volitelná tažná síla, resp. rychlost tahu 800 kg | 400 kg
- Malý, kompaktní, praktický
- Mnoho možností upevnění
- Bezpečnostní vedení lana
- Ochrana proti přetížení

INFORMACE

K dostání jako příslušenství:

Spojovací obrtlík

Obj. č.: 10176



[Klikněte zde Informace o produktu](#)

Montážní lišta (vozík)

Obj. č.: 20622



[Klikněte zde Informace o produktu](#)

TAŽNÉ LANO na stojanu

Ø 10 mm a 12 mm,
délky od 120 m do 350 m

TAŽNÉ LANO na bubnu

Ø 10 mm a 12 mm,
délky od 120 m do 350 m



[Klikněte zde Informace o produktu](#)