

Kabelová smyčka – se závitem RTG Ø 6 mm

Kusově – s ochrannou krytkou a pružným lankem

Obj. č.: **20624** | **20625** | **20626** | **20627**



VIDEO

Kabelová smyčka

Klikněte zde Video

K dostání ve 4 velikostech ochranné krytky Ø 14–30 mm.

Sada 4 ks viz strana 2

Příklady použití

Kompensace kroucení umožňuje otáčení kabelu v trubce.

ÚDAJE

OBJ. Č.	20624	20625	20626	20627
VNITŘNÍ Ø KRYTEK mm	12 mm	15 mm	20 mm	27 mm
VNĚJŠÍ Ø KRYTEK mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm
PRO TRUBKU Ø mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
HMOTNOST KG	0,008 kg	0,009 kg	0,012 kg	0,015 kg
ZÁVIT	RTG Ø 6 mm			
DÉLKA	195 mm			
SMYČKA	flexibilně nastavitelná			
PRŮMĚR LANKA	1,5 mm nerezová ocel			
MATERIÁL OCHR. KRYTKY	Speciální plast			
EAN KÓD – 20624	9120045475739			
EAN KÓD – 20625	9120045475746			
EAN KÓD – 20626	9120045475753			
EAN KÓD – 20627	9120045475760			

POPIS

Kabelová smyčka se závitem RTG Ø 6 mm, ochrannou krytkou a pružným nerezovým lankem Ø 1,5 mm. Integrovaná kompenzace kroucení umožňuje otáčení kabelu v trubce. Kabel se snadno připevní ke smyčce. Tah se přenáší na kabel a šetří konektor. Ochranná krytka chrání konektor při protahování trubkami i jinými místy. Díky závitu RTG Ø 6 mm jsou všechny závitové kabelové smyčky kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC s tímto závitem.

Optimální oblast použití: Pro trubky od vnitřního Ø 14 mm a volně vedené kabely.

Aplikační video: krátké, velmi informativní video můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 1× kabelová smyčka se závitem RTG Ø 6 mm – s ochrannou krytkou a pružným lankem.

VÝHODY

- Rychlé uchycení do smyčky
- Chrání konektor před poškozením
- Přenos tahu na kabel, nikoli na konektor
- Pružná nerezová smyčka
- Lze zatahovat i konfekcionované kabely s konektorem
- Díky závitu RTG Ø 6 mm
Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitem RTG Ø 6 mm

INFORMACE

Kabelová smyčka s RTG 6 | Sada 4 ks

Obj. č. 10154

Klikněte zde
Informace o produktu

Kabelová smyčka s háčkem | Sada 4 ks

Obj. č. 10159

Klikněte zde
Informace o produktu

Kabelová smyčka s háčkem | Kusově

Obj. č. 20628 | 20629 | 20630 | 20631

Klikněte zde
Informace o produktu

Kabelová smyčka – se závitem RTG Ø 6 mm

Sada 4 ks – s ochrannou krytkou a pružným lankem

Obj. č.: 10154



VIDEO

Kabelová smyčka

Klikněte zde Video

Klikněte zde Informace o produktu

Příklady použití

Kompensace kroucení umožňuje otáčení kabelu v trubce.

ÚDAJE

OBJ. Č.	10154
VNITŘNÍ Ø KRYTEK mm	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm
VNĚJŠÍ Ø KRYTEK mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm
PRO TRUBKU Ø mm	20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
HMOTNOST KG	0,043 kg
ZÁVIT	RTG Ø 6 mm
DÉLKA	195 mm
SMYČKA	flexibilně nastavitelná
PRŮMĚR LANKA	1,5 mm nerezová ocel
MATERIÁL OCHR. KRYTKY	Speciální plast
EAN KÓD	9120045475777

POPIS

Kabelová smyčka se závitem RTG Ø 6 mm, ochrannou krytkou a pružným nerezovým lankem Ø 1,5 mm. Integrovaná kompenzace kroucení umožňuje otáčení kabelu v trubce. Kabel se snadno připevní ke smyčce. Tah se přenáší na kabel a šetří konektor. Ochranná krytka chrání konektor při protahování trubkami i jinými místy. Díky závitu RTG Ø 6 mm jsou všechny závitové kabelové smyčky kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC s tímto závitem.

Optimální oblast použití: Pro trubky od vnitřního Ø 14 mm a volně vedené kabely.

Aplikační video: krátké, velmi informativní video můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 4× kabelová smyčka se závitem RTG Ø 6 mm – s ochrannou krytkou a pružným lankem.

VÝHODY

- Rychlé uchycení do smyčky
- Chrání konektor před poškozením
- Přenos tahu na kabel, nikoli na konektor
- Pružná nerezová smyčka
- Lze zatahovat i konfekcionované kabely s konektorem
- Díky závitu RTG Ø 6 mm
Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitem RTG Ø 6 mm

INFORMACE

Kabelová smyčka s RTG 6 | Kusově

Obj. č. 20624 | 20625 | 20626 | 20627

Klikněte zde Informace o produktu

Kabelová smyčka s háčkem | Sada 4 ks

Obj. č. 10159

Klikněte zde Informace o produktu

Kabelová smyčka s háčkem | Kusově

Obj. č. 20628 | 20629 | 20630 | 20631

Klikněte zde Informace o produktu