

POLYESTEROVÉ TAŽNÉ LANO vč. navíjecího stojanu

Lano Ø 10 mm

Obj. č.: 10167 | 10168



VIDEO

CW 800 E navíják

Klikněte zde Video

KG
1640

Detailní snímky

Klikněte zde Informace o produktu

ÚDAJE

OBJ. Č.	10167	10168
Ø LANA	Ø 10 mm	Ø 10 mm
DÉLKA LANA	120 m	200 m
KOŠ STOJANU Ø CCA	514 mm	770 mm
VNITŘNÍ ŠÍŘKA KOŠE CCA	70 mm	98 mm
ROZMĚRY	D 550 × Š 210 × V 660 mm	D 830 × Š 410 × V 900 mm
CELKOVÁ HMOTNOST	16,73 kg	28,77 kg
EAN KÓD	9120045475906	9120045475913
ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	1640 kg	
MATERIÁL LANA	Polyesterové lano	
OKA	2× zapletené oko	

POPIS

Polyesterová tažná lano RUNPOTEC jsou vhodná pro vodorovné protahování kabelů vřetenovým navíjákem RUNPOTEC CW 800 E.

RUNPOTEC doporučuje pro vodorovné protahování kabelů spojovací obrtlík s kompenzací kroucení (obj. č. 10176).

Spojuje tažné lano s kabelovou punčoškou a vyrovnává kroucení mezi kabelem a tažným lanem pro šetrné a efektivní protahování.

Navíjecí stojan umožňuje kontrolované navíjení a odvíjení lana, které je tak přehledně uloženo a připraveno k použití.

Navíjecí stojan s košem Ø 770 mm se díky integrovaným kolům snadno přepravuje. Zapletená oka na začátku i konci lana usnadňují bezpečnou manipulaci.

Bezpečnostní pokyn: Není vhodné pro svislý tah kabelů. Nesmí se používat k přenášení či zvedání břemen nebo osob.

Optimální oblast použití: vodorovný tah kabelů v kombinaci s vřetenovým navíjákem CW 800 E

Rozsah dodávky: 1× tažné lano z polyesteru Ø 10 mm vč. navíjecího stojanu

VÝHODY

- Zapletená oka na začátku i konci lana
- Nízká průtažnost lana
- Praktický navíjecí stojan pro řízené navíjení a odvíjení lana
- Navíjecí stojan Ø 514 mm s výsuvnými nožkami
- Pojízdný navíjecí stojan Ø 770 mm s kolečky
- Navíjecí stojan se zajišťovací brzdou

INFORMACE

K dostání jako příslušenství:

Spojovací obrtlík
s kompenzací kroucení
Obj. č.: 10176



Klikněte zde Informace o produktu

Příslušný tažný systém:

CW 800 E vřetenový navíják + vozík
Obj. č. 10138



Klikněte zde Informace o produktu