

GF3 Protahovací pero ze skelného vlákna Ø 3 mm – vč. digitálního počítadla metrů

Protahovací systém pro vnitřní průměr trubek 9–45 mm

Obj. č.: **10192** | **10193** | **10195**

VIDEO

GF3

Klikněte zde Video

KG 130

PATENTOVÁNO

Klikněte zde Informace o produktu

OCHRANA PROTI ZLOMENÍ

Automatická pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví pouze otáčivou špičku RG7 s ochranou proti zlomení)

Integrované digitální počítadlo metrů – m/ft

Pozor! Vede proud

Špička pera: RG7 – otáčivá špička s předním závitem RTG Ø 6 mm a ochranou proti zlomení

Konec pera: ochrana proti zlomení s vnitřním závitem RTG Ø 6 mm

Obsah příslušenství (16dílné)

Snadný servisní přístup / box s příslušenstvím

Otevření jediným šroubem

Box s příslušenstvím (16 dílů)

Pero	Dop. vnitřní Ø	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
3 mm	9 – 45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10192	10193	10195
DÉLKA	20 m	30 m	50 m
CELKOVÁ HMOTNOST	1,28 kg	1,38 kg	1,58 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm		
POLOMĚR OHYBU	38 mm		
VNITŘNÍ Ø TRUBKY	optimálně od 9 mm do 45 mm		
ZÁVIT	RTG Ø 6 mm		
ROZMĚRY	D 295 × Š 245 × V 65 mm		
EAN KÓD	9120045476729	9120045477122	9120045477139

POPIS

GF3 – protahovací zařízení s digitálním počítadlem metrů, perem ze skelného vlákna Ø 3 mm, koncovkou s ochranou proti zlomení a patentovanou vodící špičkou s kompenzací kroucení, uložené ve vysoce nárazuvzdorném plastovém boxu. Box lze pro servis otevřít povolením jediného šroubu. Pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví pouze otáčivou špičku RG7 s ochranou proti zlomení) brání nechtěnému vklouznutí pera ze skelného vlákna do boxu. Box má ergonomické držadlo a protiskluzový povrch. Součástí je 16dílná sada příslušenství. Nově vyvinutá ochrana proti zlomení umožňuje překonávat ohyby o poloměru až R = 38 mm. Celkové zatížení při přetržení 130 kg platí pro pero ze skelného vlákna včetně koncovek s ochranou proti zlomení.

Optimální oblast použití: pro vnitřní průměr trubek 9 mm – 45 mm.

Rozsah dodávky: 1× GF3 s počítadlem metrů v boxu, koncovky proti zlomení oboustranně (začátek/konec pera), obsah boxu s příslušenstvím: 1× otáčivá špička RG7 s kompenzací kroucení, 1× koncovka proti zlomení RTG Ø 6 mm, 1× pomůcka k manipulaci s perem, 1× speciální lepidlo 3 g, 1× kabelová smyčka (vnější Ø 14 mm), 6× lepicí spojka Ø 3 mm, 3× tažné oko Ø 7 mm, 1× protahovací hruška Ø 11 mm, 1× spojka, 2× montážní klíč, 1× knoflíková baterie CR2032

VÝHODY

- Integrované digitální počítadlo metrů
- Vodicí špička s kompenzací kroucení a ochranou proti zlomení
- Autom. pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví pouze otáčivou špičku RG7 s ochranou proti zlomení)
- Rychlý přístup pro servis
- Stabilní při zasouvání
- Vysoce nárazuvzdorný box
- I pro trubky s kabely
- Kompatibilní s inspekční kamerou RC2 nebo RC3
- Celkové zatížení při přetržení 130 kg

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

30 m – Obj. č.: 10140
50 m – Obj. č.: 10141

RC3 inspekční digitální kamera

15 m – Obj. č. 10214



Klikněte zde Informace o produktu

Klikněte zde Informace o produktu

