

GF3 SLIM Protahovací pero ze skelného vlákna Ø 3 mm – vč. digitálního počítadla metrů

Protahovací systém pro vnitřní průměr trubek 5–40 mm

Obj. č.: 10207 | 10208 | 10209



VIDEO


GF3 SLIM

Klikněte zde Video

Pero	Dop. vnitřní Ø	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetřetí	Celkové zatížení při přetřetí
Ø					
3 mm	5 – 40 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

FTTH – instalace optických kabelů

Speedpipe od vnitřního Ø 5 mm



Ideální pro trubky s kabely

Vodící špička RG4.5 Ø 4,5 mm



Snadný servisní přístup / box s příslušenstvím



Obsah boxu s příslušenstvím (14 dílů)

**ÚDAJE**

OBJ. Č.	10207	10208	10209
DÉLKA	20 m	30 m	50 m
CELKOVÁ HMOTNOST	1,22 kg	1,32 kg	1,52 kg
ROZMĚRY	D 285 mm × Š 245 mm × V 65 mm		
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm		
POLOMĚR OHYBU	40 mm		
VNITŘNÍ Ø TRUBKY	optimálně od 5 mm do 40 mm		
EAN KÓD	9120045477511	9120045477528	9120045477535

POPIS

GF3 SLIM – pero ze skelného vlákna Ø 3 mm je protahovací zařízení s digitálním počítadlem metrů. Díky maximálnímu průměru pouhých 4,5 mm je ideální pro dodatečné zatahování kabelů do již obsazených trubek nebo pro pokládku optických kabelů (FTTH – optika až do domu). Pero je uloženo v nárazuvzdorném plastovém boxu. Nově vyvinutá vodící špička RG4.5 umožňuje překonávat ohyby o poloměru až $R = 40$ mm. Automatická pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví pouze vodící špičku RG4.5) brání vklouznutí pera do boxu. Box lze pro servis otevřít povolením jediného šroubu. Box s příslušenstvím obsahuje 14dílnou sadu. Celkové zatížení při přetřetí 100 kg platí pro pero ze skelného vlákna Ø 3 mm vč. vodící špičky RG4.5 s kompenzací kroucení.

Optimální oblast použití: pro trubky s vnitřním průměrem 5–40 mm

Aplikační video: Krátké, velmi informativní video z praxe můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 1× GF3 SLIM s počítadlem metrů a vodící špičkou RG4.5 s kompenzací kroucení, 1× pomůcka k manipulaci s perem, 1× speciální lepidlo 3 g, 5× koncovka se závitem RTG Ø 3 mm, 2× montážní klíč, 2× tažné oko Ø 4,5 mm, 1× protahovací hruška Ø 6 mm, 1× protahovací hruška Ø 4,5 mm, 1× spojka Ø 4,5 mm, 1× závitový adaptér, 1× knoflíková baterie CR2032

VÝHODY

- Extra tenký protahovací systém
- Vodící špička RG4.5 s předním závitem RTG Ø 3 mm vč. kompenzace kroucení
- Autom. pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví jen vodící špičku RG4.5)
- Box s příslušenstvím (14 dílů)
- Rychlý přístup pro servis
- Celkové zatížení při přetřetí 100 kg
- Vysoce nárazuvzdorný box
- Vhodné pro trubky s kabely

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

30 m – Obj. č.: 10140

50 m – Obj. č.: 10141



Klikněte zde Informace o produktu

RC3 inspekční digitální kamera

15 m – Obj. č. 10214

Klikněte zde Informace o produktu

