RC3 *Inspekční kamera – digitální*

pro inspekci potrubí do 15 m
Obj. č.: **10214**

VIDEO
RC3
Klikněte zde Video



5,0" IPS barevný displej
Vyjímatelný modul monitoru s nárazuvzdorným gumovým obalem

Závit RTG Ø 6 mm – připojení k protahovacím nástrojům RUNPOTEC

Kamerová hlava s čelní a boční kamerou vč. 8× LED s regulací jasu – IP67
Flexibilní kabel kamery – 15 m
Full HD rozlišení snímků a videa

Otočná a přídržná rukojeť na zadní straně



Klikněte zde Informace o produktu

Příklady použití s protahovacími nástroji



Inspekce dutých stěn



Inspekce potrubí od Ø 14 mm



Kontrola ventilace a údržbové prohlídky



Inspekce potrubí velkých průměrů

ÚDAJE

OBJ. Č.	**10214**
DÉLKA KABELU	15 m
HMOTNOST NETTO	1,336 kg
EAN KÓD	9120045477894
KAMEROVÁ CÍVKA	Ø 260 mm × V 63 mm
MODUL MONITORU	Š 96 mm × D 172 mm × V 31 mm
KAMEROVÁ HLAVA	Ø 13 mm – čelní a boční kamera
OSVĚTLENÍ	Čelní kamera: 8× LED (v kamerové hlavě) – s regulací jasu; boční kamera: 1× LED (v kamerové hlavě) – s regulací jasu
MONITOR	5" IPS (960 × 540) barevný
ZORNÝ ÚHEL	70°
ROZLIŠENÍ KAMERY	1280 × 720 – čelní a boční kamera
ROZLIŠENÍ SNÍMKŮ	1920 × 1080 (JPG) – čelní a boční kamera
ROZLIŠENÍ VIDEA	1920 × 1080 (AVI) – čelní a boční kamera
ROZSAH OSTŘENÍ	Čelní: 30 mm – 80 mm / boční: 20 mm – 40 mm
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67 (kamerová hlava a kabel)
AKUMULÁTOR	3000 mAh Li-Ion akumulátor (3 hodiny)
JAZYKY	DE, EN, FR, ES, PT, NL, PL, CZ, HR
OPERAČNÍ SYSTÉM	Wi-Fi (Android 6.0+ / iOS 10.0+)

POPIS

Inspekční kamera RC3 (digitální) kombinuje inovativní technologii s chytrým připojením, aby byly profesionální inspekce snazší a přesnější. Je vybavena flexibilním systémem duální kamery a poskytuje snímky a videa v kvalitě Full HD. Aplikace RUNPOCAM umožňuje zajištění důkazů, archivaci snímků a komplexní dokumentaci záznamů. Kamera je ideální pro použití v těžko přístupných místech, protože ji lze ovládat přes Wi-Fi prostřednictvím aplikace RUNPOCAM na chytrém telefonu. Ať už jde o duté stěny, trubky od vnitřního průměru 14 mm nebo ventilační systémy – RC3 poskytuje ostrý obraz, pohodlně se ovládá pomocí mobilních zařízení a disponuje stupněm krytí IP67. Je třeba vzít v úvahu, že kameru lze používat pouze v kombinaci s protahovacími systémy RUNPOTEC (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS a RP1), přičemž se v závislosti na oblasti použití uplatňují různé systémy.

Rozsah dodávky: 1× inspekční kamera RC3 (box vč. modulu monitoru, kabel vč. kamerové hlavy 15 m), 1× závitový nástavec RC2/RC3, ohebný nástavec, protahovací pero ze skelného vlákna Ø 3 mm – 1 m, paměťová karta Micro 8 GB, závitová spojka, magnet, záchytný háček, nabíjecí kabel USB 1,5 m (konektor USB/USB-C).

VÝHODY

- Inspekce potrubí od vnitřního Ø 14 mm
- Inspekce ventilačních, drenážních a odpadních trubek atd.
- Pro inspekci dutin a zavěšených podhledů
- Kamerová hlava s čelní a boční kamerou vč. 8× LED s regulací jasu
- Inspekční kamera RC3 ovladatelná přes Wi-Fi a aplikaci RUNPOCAM (volitelně)
- Zajištění důkazů, archivace snímků, dokumentace záznamů
- Stupeň krytí IP 67 (kamerová hlava a kabel)
- Výdrž akumulátoru 3 hodiny
- Box s otočnou a přídržnou rukojetí
- Přihrádka na příslušenství (8 dílů)

INFORMACE

Kompatibilní protahovací systémy:



Protahovací pero RP1 Ø 4 mm
5–30 m – Obj. č.: 30027–30043
Klikněte zde Informace o produktu



GF3 Pero ze skelného vlákna Ø 3 mm s počítadlem metrů / bez počítadla
20–50 m – Obj. č. 10192–10195
20–50 m – Obj. č. 10196–10198
Klikněte zde Informace o produktu



Protahovací pera
GF4.5, GF6
Klikněte zde Informace o produktu



RUNPOSTICKS
Comfort – Obj. č. 10020
Standard – Obj. č. 10016
Sada 35dílná – Obj. č. 10173
Klikněte zde Informace o produktu