

RP5 s počítadlem metrů – 30 m + XB 300 – Multi-Set

Odvíjecí systém – uložený v systémovém kufru RUNPOTEC

Obj. č.: 10224



VIDEO



XB 300

Klikněte zde Video

Klikněte zde
Informace o produktu

Popis XB 300: viz strana 2

Popis RP5: viz strana 3

Detailní snímek:



Výhody RP5:

Velmi malý
poloměr ohybuPodrobnosti: viz
strana 3

Příklad použití: XB 300 s kabelem + bubnem

**ÚDAJE**

OBJ. Č.	10224
ROZMĚRY	D 440 mm × Š 405 mm × V 137 mm
HMOTNOST	5,222 kg
PRŮMĚR Ø	XB 300 – 300 mm; multifunkční trn: Ø 430 mm
NOSNOST XB 300	300 kg
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ RP5	270 kg
EAN KÓD	91 20045478624

POPIS

Multifunkční trn byl vyvinut speciálně pro odvíjecí systémy XB 300, XB 500 a XB 500 T. Po nasazení na nerezový středový trn a vyklopení 4 bočních ramen lze odvíjet i volné svítky kabelů. Teleskopický středový trn má průměr 72 mm, a proto se výborně hodí i k odvíjení tenčích svítek kabelů s malým vnitřním průměrem nebo jednožilových vodičů. Základní výška multifunkčního trnu je 196 mm a teleskopickým mechanismem ji lze zvýšit až na max. 294 mm. Lze tak odvíjet i vysoké svítky kabelů nebo trubek. S vyklopenými 4 bočními rameny má celková opěrná plocha průměr 430 mm. Ideálně by měla odpovídat danému svítku kabelů nebo trubek. Díky otvoru je i nadále možná kombinace s protahovacími pruty RUNPOSTICKS. Optimální oblast použití: XB300: odvíjení (i poškozených) bubnů do max. 300 kg a volných svítek kabelů či jednožilových vodičů. Výška do 290 mm a průměr do 430 mm, RP5: pro vnitřní průměr trubek 9 mm – 32 mm.

Aplikační video: krátké, velmi informativní video můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com

Rozsah dodávky: 11× XB 300, 1× multifunkční trn, 1× RP5 s digitálním počítadlem metrů – 30 m, 1× systémový kufr RUNPOTEC

VÝHODY

- Odvíječ kabelů XB 300
- Univerzální navíječ a odvíječ kabelových bubnů
- Kompaktní – lehký
- Nosnost až 300 kg
- Vynikající pro poškozené kabelové bubny
- Žádné zamotané kabely
- Protiskluzová a stabilní základna

Multifunkční trn

- Použitelné v kombinaci s XB 300, XB 500 a XB 500 T
- Umožňuje odvíjení volných svítek kabelů a jednožilových vodičů
- Teleskopický středový trn výsuvný až na 294 mm, díky tomu lze odvíjet i vysoké svítky kabelů či trubek

Protahovací pero RP5

- Integrované digitální počítadlo metrů
- O 50 % menší třecí odpor
- Celkové zatížení při přetržení 270 kg
- Téměř nezlomitelné
- 2× otáčivá špička RG7 s kompenzací kroucení Ø 7 mm
- Pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví jen otáčivou špičku RG7)

XB 300 Cable Roller / odvíječ kabelů

Nosnost až 300 kg

Obj. č.: 10137



XB 300

Klikněte zde Video



TRN XB
Ø 45 mm
odnímatelný
pro malé bubny



Klikněte zde
Informace o produktu

Příklady použití

S klipovým systémem pro digitální měřič
délky kabelů RM35

**ÚDAJE**

OBJ. Č.	10137
ROZMĚRY	V 100 × Ø 290 mm
PRŮMĚR Ø	300 mm
NOSNOST	300 kg
ŠÍŘKA BUBNU	variabilní
HMOTNOST	1,26 kg
VÝŠKA	105 mm
TRN Ø MM	15 mm / 45 mm
EAN KÓD	9120045475623

POPIS

Kompaktní XB 300 Cable Roller je univerzální navíječ a odvíječ pro všechny malé až střední kabelové bubny. XB 300 Cable Roller vyniká malým, lehkým a plochým provedením, a přesto má nosnost až 300 kg.

Obzvláště vhodný pro poškozené kabelové bubny.

Umožňuje bezproblémovou a efektivní práci bez zamotaných kabelů. Protiskluznou a stabilní polohu zajišťuje 6 pogumovaných nožek. Ideální pro ochranu povrchů již hotových podlahových krytin. Díky odnímatelnému trnu lze použít kabelové bubny s různými průměry středových otvorů.

Aplikační video: krátké, velmi informativní video můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 1 × XB 300 Cable Roller vč. trnu XB

VÝHODY

- Univerzální navíječ a odvíječ kabelových bubnů
- Pro všechny druhy kabelů a kabelových bubnů i s velmi malým vnitřním průměrem
- Kompaktní – lehký – vlastní hmotnost 1,26 kg
- Nosnost až 300 kg
- Vynikající pro poškozené kabelové bubny
- Žádné zamotané kabely
- Bezproblémová a efektivní práce
- Protiskluzová a stabilní základna

INFORMACE

Náhradní díl:
Multifunkční trn
Obj. č.: 20696



Klikněte zde
Informace o produktu

Alternativní odvíjecí systém:
XB 500 Cable Roller
Obj. č.: 10136



Klikněte zde
Informace o produktu

RUNPOSTICKS ČERVENÉ
Obj. č.: 20881



Klikněte zde
Informace o produktu

RP5 Protahovací pero Ø 5,5 mm – vč. digitálního počítadla metrů

Protahovací nástroj – pro vnitřní průměr trubek 9–32 mm

Obj. č.: 10202 | 10203



VIDEO

RP5

Klikněte zde Video

KG 270

PATENTOVÁNO

Klikněte zde Informace o produktu

Integrované digitální počítadlo metrů – m/ft

Špička pera:
Otáčivá špička RG7 vč. kompenzace kroucení Ø 7 mm, nalisovaná na pero

Pojistka proti zpětnému zasunutí

Aktivní (zastaví jen otáčivou špičku RG7)

Pero ze 3 stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm

Konec pera:
Otáčivá špička RG7 vč. kompenzace kroucení Ø 7 mm, nalisovaná na pero

Pozor!
Vede proud

Velmi malý poloměr ohybu

R = 15 mm

Téměř nezlomitelné, i při nejmenších poloměrech

50 % menší třecí odpor

Pouze bodový dotyk

Celkové zatížení při přetržení 270 kg

Pero + lisovaný spoj + vodící špička + oko

Pero	Dop. vnitřní Ø	Poloměr ohybu	Celkové zatížení při přetržení vč. otáčivé špičky RG7
Ø 5,5 mm	9–32 mm	15 mm	270 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10202	10203
DÉLKA m	20 m	30 m
HMOTNOST KG	1,34 kg	1,65 kg
EAN KÓD	9120045477573	9120045477580
ROZMĚRY BOXU	D 380 × Š 310 × V 50 mm	
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	270 kg (na celé pero!)	
Ø PERA	Ø 5,5 mm	
MATERIÁL	trojitě kroucený speciální polyester	
POLOMĚR OHYBU	15 mm	
VNITŘNÍ PRŮMĚR TRUBKY	optimálně od 19 mm do 32 mm	

POPIS

RP5 – RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm je protahovací nástroj s digitálním počítadlem metrů. Pero ze tří stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm se zasouvá ještě lépe než pero ze skelného vlákna Ø 3 mm a díky bodovému dotyku má jen poloviční třecí odpor. Patentovaná otáčivá špička RG7 s kompenzací kroucení Ø 5,5 mm (na začátku i konci pera) umožňuje překonat i nejtěsnější ohyby (poloměr ohybu 15 mm). Pero RP5 – RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm je uloženo v boxu vhodném pro staveniště s pojistkou proti zpětnému zasunutí (zastaví jen otáčivou špičku RG7). Počítadlo metrů lze přepnout z metrických jednotek (m) na imperiální (ft). Celkové zatížení při přetržení 270 kg platí pro celý protahovací systém. Protahovací systém je téměř nezlomitelný. Náhradní pero RP5 o délce 40 m do boxu uložit nelze.

Optimální oblast použití: pro vnitřní průměr trubek od Ø 9 mm do 32 mm.

Rozsah dodávky: 1× RP5 Ø 5,5 mm s počítadlem metrů v plastovém boxu, vč. 2× otáčivé špičky RG7 s kompenzací kroucení (nalisované na obou koncích)

VÝHODY

- Integrované digitální počítadlo metrů
- Celkové zatížení při přetržení 270 kg
- 2× otáčivá špička RG7 s kompenzací kroucení Ø 7 mm
- Pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví jen otáčivou špičku RG7)
- Pero ze 3 stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm
- O 50 % menší třecí odpor
- Téměř nezlomitelné, i při nejmenších poloměrech

INFORMACE

Kompatibilní příslušenství:

Náhradní pero RP5

20 m – Obj. č.: 20240

30 m – Obj. č.: 20241

Kabelová smyčka s háčkem

(rychloupínací) – sada 4 ks

Obj. č.: 10159

