

RP5 – 30 m + GF4.5 Sada Profi, pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm – 60 m

Akce: protahovací nástroj + protahovací pero ze skelného vlákna

Obj. č.: 11120



VIDEO

RP5

Klikněte zde Video

VIDEO

GF4.5

Klikněte zde Video

Klikněte zde Informace o produktu

+

Velmi malý poloměr ohybu

$R = 15 \text{ mm}$

Téměř nezlomitelné, i při nejmenších poloměrech

R

50 % menší třecí odpor

Pouze bodový dotyk

Celkové zatížení při přetržení 270 kg

Pero + lisovaný spoj + vodičí špička + oko

Popis sady GF4.5 Profi viz strana 2

ÚDAJE

OBJ. Č.:	11120
DÉLKA	30 m + 60 m
HMOTNOST	7,09 kg
ROZMĚRY	D 360 × Š 250 × V 475 mm
MATERIÁL	RP5 – speciální plast; GF4.5 – jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm
EAN KÓD	9120045473353

POPIS

RP5 – RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm je protahovací nástroj bez počítadla metrů. Pero ze tří stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm se zasouvá ještě lépe než pero ze skelného vlákna Ø 3 mm a díky bodovému dotyku má jen poloviční třecí odpor. Patentovaná otáčivá špička RG7 s kompenzací kroucení Ø 5,5 mm (nalisovaná na začátku i konci pera) umožňuje překonat i nejtěsnější ohyby (poloměr ohybu 15 mm). Pero RP5 je uloženo v boxu vhodném pro staveniště, který má pojistku proti zpětnému zasunutí (zastaví jen otáčivou špičku RG7). Celkové zatížení při přetržení 270 kg. Pracné a časově náročné opravy odpadají, protože protahovací systém je téměř nezlomitelný.

Optimální oblast použití: pro vnitřní průměr trubek 9 mm – 32 mm.

GF4.5 pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm – sada Profi – 60 m – závit RUNPOTEC RTG Ø 6 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem Ø 330 mm (KTL/práškový lak), novým dvojitým odvíjecím systémem (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení), přídatnou zajišťovací brzdou, výsuvnými nožkami a úložným prostorem na příslušenství. Zatížení při přetržení: pero 1300 kg, celkové 220 kg.

Optimální oblast použití: pro průměry trubek 30 mm – 80 mm.

Rozsah dodávky: 1× RP5 v plastovém boxu, délka 30 m, sada GF4.5 Profi – pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm, délka 60 m

VÝHODY

- O 50 % menší třecí odpor
- RP5: celkové zatížení při přetržení 270 kg
- 2× otáčivá špička RG7
- vč. navíjecího stojanu
- Dvojitý odvíjecí systém (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)
- Přídatná zajišťovací brzda
- Zatížení pera při přetržení 1300 kg
- Celkové zatížení při přetržení 220 kg
- Poloměr ohybu 120 mm

INFORMACE**Kompatibilní příslušenství****Náhradní pero RP5**


20 m – Obj. č.: 20240

30 m – Obj. č.: 20241

Kabelová smyčka s háčkem

(rychloupínací) – sada 4 ks

Obj. č.: 10159



GF4.5 Sada Profi, pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm

pro trubky Ø 30–80 mm, vč. dvojitého odvíjecího systému

Obj. č.: **10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050**

VIDEO
QR kód
GF4.5
Klikněte zde Video

KG 220

Klikněte zde Informace o produktu

Ergonomické držadlo pro nošení a manipulaci

Boční zajišťovací brzda

RG7 – otáčivá špička s předním závitem a okem vč. kompenzace kroucení

Dvojitý odvíjecí systém: rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda

Výsuvné nožky a úložný prostor vč. příslušenství

Začátek: otáčivá špička RG7 s kompenzačním kroucením Ø 7 mm, závit RTG Ø 6 mm, našroubovaná na pero

Konec: koncovka, nerezová ocel, závit RTG Ø 6 mm

Pozor! Vede proud

Detailní snímek

výsuvné nožky

Boční zajišťovací brzda a dvojitý odvíjecí systém (rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda)

Rychlé odvíjení s rolami Automatická odvíjecí brzda

Pero	Doporučený Ø trubky	Poloměr ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Celk. zatížení při přetržení
Ø					
4,5 mm	30–80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10052	10055	10057	10047	10050
DÉLKA	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
HMOTNOST	4,84 kg	5,08 kg	5,32 kg	5,56 kg	6,04 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm				
POLOMĚR OHYBU	120 mm				
Ø TRUBKY	optimálně 30–80 mm				
ROZMĚRY	D 365 × Š 260 × V 454 mm				
CELK. ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	220 kg				

POPIS

Pero ze skelného vlákna GF4.5 Ø 4,5 mm – sada Profi – závit RUNPOTEC RTG Ø 6 mm, robustní ocelový navíjecí stojan Ø 330 mm (KTL/práškový lak) s novým dvojitým odvíjecím systémem (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení), přídavná zajišťovací brzda, výsuvné nožky a úložný prostor pro příslušenství. Zatížení pera při přetržení 1300 kg, celkové zatížení při přetržení 220 kg.

Optimální oblast použití: pro průměry trubek 30 mm – 80 mm.

Aplikační video: krátké, velmi informativní video můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.RUNPOTEC.com.

Rozsah dodávky: 1× pero ze skelného vlákna GF4.5 Ø 4,5 mm, sada Profi, nerezové koncovky na obou stranách (začátek/konec), 1× ocelový navíjecí stojan Ø 330 mm vč. dvojitého odvíjecího systému, výsuvné nožky a úložný prostor, další příslušenství: 1× otáčivá špička RG7 se závitem a kompenzačním kroucením, 2× koncovka, 1× spojka, 1× šekl, 1× speciální lepidlo, 1× vodící kladka

VÝHODY

- vč. navíjecího stojanu Ø 330 mm
- Dvojitý odvíjecí systém (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)
- Přídavná zajišťovací brzda
- Zatížení pera při přetržení 1300 kg
- Celkové zatížení při přetržení 220 kg
- Poloměr ohybu s koncovkou 120 mm
- Poloměr ohybu samotného pera 55 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

30 m – Obj. č.: 10140

50 m – Obj. č.: 10141



Klikněte zde Informace o produktu

RC3 inspekční digitální kamera

15 m – Obj. č. 10214

Klikněte zde Informace o produktu

