

RC2 inspekční kamera – 50 m + GF4.5 Sada Profi – 50 m

pro inspekci potrubí na dlouhé vzdálenosti až 50 m

Obj. č.: 11140



VIDEO



RC2

Klikněte zde Video

Klikněte zde
Informace o produktu

Včetně bohatého příslušenství



- A** Otáčivá špička RG7 s předním závitem
- B** Systémové kluzné zakončení RC2
- C** Vysoce výkonná akumulátorová LED svítidla 320 lumenů (nabíjení přes zdířku USB-C)
- D** USB kabel 1,5 m (konektor: USB / USB-C)
- E** Síťový adaptér USB 230 V
- F** Paměťová karta Micro 8 GB / SD adaptér
- G** Sada záchytných magnetů
- H** Záchytný háček
- I** Závítový nástavec RC2
- J** Ohebný nástavec 12 cm
- K** Sada závitových spojek, RTG Ø 6 mm

ÚDAJE

OBJ. Č.	11140
DÉLKA KABELU	50 m
HMOTNOST	9,80 kg
MONITOR	3,5" TFT LCD monitor 16 M barev
KAMEROVÁ HLAVA	307 200 pixelů (640 × 480)
OSVĚTLENÍ	6× LED (integrované v kamerové hlavě)
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67 (kamerová hlava a kabel)
ZORNÝ ÚHEL	64°
ROZSAH OSTŘENÍ	30 mm – 80 m
NAPÁJENÍ	230 V nebo akumulátor (součástí balení)
JAZYKY	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR
EAN KÓD	9120045476392

POPIS

Inspekční kamera RC2 s kabelem 10 m, 30 m nebo 50 m na cívce vč. držáku monitoru. V systémovém kufru W-BOXX kompatibilním se systémem Sortimo. Extra velký 3,5" barevný TFT LCD displej (16 mil. barev). Krytí IP 67 (kamerová hlava a kabel). Provoz na akumulátor až 6 hodin. Zajištění důkazů, funkce ukládání: fotografie, video a zvuk. Inspekční kamera se 6 integrovanými LED (krytí hlavy IP 67) v robustní nerezové hlavě (Ø 13 mm) s vnitřním závitem RTG Ø 6 mm. Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitem RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RP1, GF4.5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm).

Optimální oblast použití: Pro inspekce potrubí na dlouhé vzdálenosti až do 50 m. Od vnitřního průměru 14 mm (odpovídá chrániče Ø 20 mm), ale také pro větší průřezy potrubí (ventilace, drenáže, odpadní potrubí apod.).

Aplikační video: Krátké, velmi informativní video z praxe můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 1× inspekční kamera RC2 – 50 m vč. bohatého příslušenství, 1× sada GF4.5 Profi, pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm – 50 m, vč. výsuvných nožek s úložným prostorem a příslušenství (rozsah dodávky viz web)

VÝHODY

- Stupeň krytí IP 67
- Inspekce potrubí od vnitřního Ø 14 mm
- Větrací potrubí, drenáže, kanalizační potrubí a mnoho dalšího
- I pro inspekci dutin a zavěšených podhledů
- Funkce ukládání / zajištění důkazů – foto (JPG), video HD (AVI) a audio
- Cívku s kabelem kamery lze výborně odvíjet nebo navíjet pomocí XB 300/500/500T

INFORMACE

Kompatibilní protahovací systémy:

Protahovací pero RP1 Ø 4 mm


5–30 m – Obj. č.: 30027–30043



GF3 Pero ze skelného vlákna Ø 3 mm s počítadlem metrů / bez počítadla
20–50 m – Obj. č. 10192–10195
20–50 m – Obj. č. 10196–10198

**Protahovací pera**

GF4.5, GF6, GF7.5, GF9, GF11, GF15

**RUNPOSTICKS**Comfort – Obj. č. 10020
Standard – Obj. č. 10016

GF4.5 Sada Profi, pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm

pro trubky o Ø 30–80 mm, včetně dvojitého odvíjecího systému

Obj. č.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



VIDEO

GF4.5

Klikněte zde Video

KG 220

Klikněte zde Informace o produktu

Ergonomická rukojeť na držení a přenášení

Boční zajišťovací brzda

RG7 – otáčivá špička s předním závitem a okem vč. kompenzace kroucení

Dvojitý odvíjecí systém: rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda

Výsuvné nožky a úložný prostor vč. příslušenství

Špička pera: RG7 – otáčivá špička vč. kompenzace kroucení Ø 7 mm, závit RTG Ø 6 mm, přišroubovaná k peru

Konec pera: nerezová koncovka, závit RTG Ø 6 mm

Pozor! Vede proud

Detailní snímek

výsuvné nožky

Boční zajišťovací brzda a dvojitý odvíjecí systém (rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda)

Rychlé odvíjení s rolnami na ložiscích

automatická odvíjecí brzda

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
4,5 mm	30–80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10052	10055	10057	10047	10050
DÉLKA	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
HMOTNOST	4,84 kg	5,08 kg	5,32 kg	5,56 kg	6,04 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm				
POLOMĚR OHYBU	120 mm				
Ø TRUBKY	optimálně 30–80 mm				
ROZMĚRY	D 365 × Š 260 × V 454 mm				
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	220 kg				

POPIS

Pero ze skelného vlákna GF4.5 Ø 4,5 mm – sada Profi – závit RUNPOTEC RTG Ø 6 mm, robustní ocelový navíjecí stojan Ø 330 mm (KTL/práškový lak) s novým dvojitým odvíjecím systémem (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení), přídavná zajišťovací brzda, výsuvné nožky a úložný prostor pro příslušenství. Zatížení pera při přetržení 1300 kg, celkové zatížení při přetržení 220 kg.

Optimální oblast použití: pro průměry trubek 30 mm – 80 mm.

Aplikační video: Krátké, velmi informativní video z praxe můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 1 × pero GF4.5 Ø 4,5 mm – sada Profi, délka: 30 m, nerezové koncovky na obou stranách (začátek/konec), 1 × ocelový navíjecí stojan Ø 330 mm vč. dvojitého odvíjecího systému, výsuvné nožky s úložným prostorem, příslušenství: 1 × otáčivá špička RG7 s předním závitem, 2 × koncovka, 1 × spojka, 1 × šekl, 1 × speciální lepidlo, 1 × vodící kladka

VÝHODY

- vč. navíjecího stojanu Ø 330 mm
- Dvojitý odvíjecí systém (automatická odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)
- Přídavná zajišťovací brzda
- Zatížení pera ze skelného vlákna při přetržení až 1300 kg
- Celkové zatížení při přetržení 220 kg
- Poloměr ohybu 120 mm

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

30 m – Obj. č.: 10140

50 m – Obj. č.: 10141



Klikněte zde Informace o produktu

RC3 inspekční digitální kamera

15 m – Obj. č. 10214



Klikněte zde Informace o produktu