

RC3 Inspekční kamera – 15 m + GF3 Protahovací pero Ø 3 mm – 30 m

pro inspekci potrubí do 15 m

Obj. č.: 11150



Příklad použití

Inspekce potrubí od vnitřního Ø 14 mm

**ÚDAJE**

OBJ. Č.	11150
DÉLKA KABELU	15 m + 30 m
HMOTNOST NETTO	2,87 kg
EAN KÓD	9120045477917
KAMEROVÁ CÍVKA	Ø 260 mm × V 63 mm
MODUL MONITORU	Š 96 mm × D 172 mm × V 31 mm
KAMEROVÁ HLAVA	Ø 13 mm – čelní a boční kamera
OSVĚTLENÍ	Čelní kamera: 8× LED (v kamerové hlavě) – s regulací jasu; boční kamera: 1× LED (v kamerové hlavě) – s regulací jasu
MONITOR	5" IPS (960 × 540) barevný
ZORNÝ ÚHEL	70°
ROZLIŠENÍ KAMERY	1280 × 720 – čelní a boční kamera
ROZLIŠENÍ SNÍMKŮ	1920 × 1080 (JPG) – čelní a boční kamera
ROZLIŠENÍ VIDEO	1920 × 1080 (AVI) – čelní a boční kamera
ROZSAH OSTŘENÍ	Čelní: 30 mm – 80 mm / boční: 20 mm – 40 mm
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67 (kamerová hlava a kabel)
AKUMULÁTOR	3000 mAh Li-Ion akumulátor (3 hodiny)
JAZYKY	DE, EN, FR, ES, PT, NL, PL, CZ, HR
OPERAČNÍ SYSTÉM	Wi-Fi (Android 6.0+ / iOS 10.0+)

POPIS

Inspekční kamera RC3 (digitální) kombinuje inovativní technologii s chytrým připojením, aby byly profesionální inspekce snazší a přesnější. Je vybavena flexibilním systémem duální kamery a poskytuje snímky a videa v kvalitě Full HD. Aplikace RUNPOCAM umožňuje zajištění důkazů, archivaci snímků a komplexní dokumentaci záznamů. Kamera je ideální pro použití v těžko přístupných místech, protože ji lze ovládat přes Wi-Fi prostřednictvím aplikace RUNPOCAM na chytrém telefonu. Ať už jde o duté stěny, trubky od vnitřního průměru 14 mm nebo ventilační systémy – RC3 poskytuje ostrý obraz, pohodlně se ovládá pomocí mobilních zařízení a disponuje stupněm krytí IP67. Je třeba vzít v úvahu, že kameru lze používat pouze v kombinaci s protahovacími systémy RUNPOTEC (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS a RP1), přičemž se v závislosti na oblasti použití uplatňují různé systémy.

Rozsah dodávky:

1× inspekční kamera RC3 (box vč. modulu monitoru, kabel vč. kamerové hlavy 15 m), vč. 8dílného příslušenství.

1× protahovací pero ze skelného vlákna GF3 – 30 m, vč. rozsáhlého příslušenství (rozsah dodávky viz webové stránky)

VÝHODY

- Inspekce potrubí od vnitřního Ø 14 mm
- Inspekce ventilačních, drenážních a odpadních trubek atd.
- Pro inspekci dutin a zavěšených podhledů
- Kamerová hlava s čelní a boční kamerou vč. 8× LED s regulací jasu
- Inspekční kamera RC3 ovladatelná přes Wi-Fi a aplikaci RUNPOCAM (volitelně)
- Zajištění důkazů, archivace snímků, dokumentace záznamů
- Stupeň krytí IP 67 (kamerová hlava a kabel)
- Výdrž akumulátoru 3 hodiny
- Box s otočnou a přidržnou rukojetí
- Příhrádka na příslušenství (8 dílů)

INFORMACE

Kompatibilní protahovací systémy:

Protahovací pero RP1 Ø 4 mm

5–30 m – Obj. č.: 30027–30043



Klikněte zde Informace o produktu

GF3 Pero ze skelného vlákna Ø 3 mm
s počítadlem metrů / bez počítadla
20–50 m – Obj. č. 10192–10195
20–50 m – Obj. č. 10196–10198



Klikněte zde Informace o produktu

Protahovací pera
GF4.5, GF6



Klikněte zde Informace o produktu

RUNPOSTICKS

Comfort – Obj. č. 10020

Standard – Obj. č. 10016

Sada 35dílná – Obj. č. 10173



Klikněte zde Informace o produktu

GF3 Protahovací pero ze skelného vlákna Ø 3 mm – vč. digitálního počítadla metrů

Protahovací systém pro vnitřní průměr trubek 9–45 mm

Obj. č.: **10192** | **10193** | **10195**

VIDEO

GF3

Klikněte zde Video

KG 130

PATENTOVÁNO

Klikněte zde Informace o produktu

OCHRANA PROTI ZLOMENÍ

Automatická pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví pouze otáčivou špičku RG7 s ochranou proti zlomení)

Integrované digitální počítadlo metrů – m/ft

Pozor! Vede proud

Špička pera: RG7 – otáčivá špička s předním závitem RTG Ø 6 mm, kompenzační kroucení a ochranou proti zlomení

Konec pera: ochrana proti zlomení s vnitřním závitem RTG Ø 6 mm

Obsah příslušenství (16dílné)

Snadný servisní přístup / box s příslušenstvím

Otevření jediným šroubem

Box s příslušenstvím (16 dílů)

Pero	Dop. vnitřní Ø	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
3 mm	9 – 45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	10192	10193	10195
DÉLKA	20 m	30 m	50 m
CELKOVÁ HMOTNOST	1,28 kg	1,38 kg	1,58 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm		
POLOMĚR OHYBU	38 mm		
VNITŘNÍ Ø TRUBKY	optimálně od 9 mm do 45 mm		
ZÁVIT	RTG Ø 6 mm		
ROZMĚRY	D 295 × Š 245 × V 65 mm		
EAN KÓD	9120045476729	9120045477122	9120045477139

POPIS

GF3 – protahovací zařízení s digitálním počítadlem metrů, perem ze skelného vlákna Ø 3 mm, koncovkou s ochranou proti zlomení a patentovanou vodící špičkou s kompenzačním kroucením, uložené ve vysoce nárazuvzdorném plastovém boxu. Box lze pro servis otevřít povolením jediného šroubu. Pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví pouze otáčivou špičku RG7 s ochranou proti zlomení) brání nechtěnému vklouznutí pera ze skelného vlákna do boxu. Box má ergonomické držadlo a protiskluzový povrch. Součástí je 16dílná sada příslušenství. Nově vyvinutá ochrana proti zlomení umožňuje překonávat ohyby o poloměru až R = 38 mm. Celkové zatížení při přetržení 130 kg platí pro pero ze skelného vlákna včetně koncovek s ochranou proti zlomení.

Optimální oblast použití: pro vnitřní průměr trubek 9 mm – 45 mm.

Rozsah dodávky: 1× GF3 s počítadlem metrů v boxu, koncovky proti zlomení oboustranně (začátek/konec pera), obsah boxu s příslušenstvím: 1× otáčivá špička RG7 s kompenzačním kroucením, 1× koncovka proti zlomení RTG Ø 6 mm, 1× protahovací pomůcka, 1× speciální lepidlo 3 g, 1× kabelová smyčka (vnější Ø 14 mm), 6× lepicí spojka Ø 3 mm, 3× tažné oko Ø 7 mm, 1× protahovací hruška Ø 11 mm, 1× spojka, 2× montážní klíč, 1× knoflíková baterie CR2032

VÝHODY

- Integrované digitální počítadlo metrů
- Vodící špička s kompenzačním kroucením a ochranou proti zlomení
- Autom. pojistka proti zpětnému zasunutí (zastaví pouze otáčivou špičku RG7 s ochranou proti zlomení)
- Rychlý přístup pro servis
- Stabilní při zasouvání
- Vysoce nárazuvzdorný box
- I pro trubky s kabely
- Kompatibilní s inspekční kamerou RC2 nebo RC3
- Celkové zatížení při přetržení 130 kg

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

30 m – Obj. č.: 10140
50 m – Obj. č.: 10141

RC3 inspekční digitální kamera

15 m – Obj. č. 10214



Klikněte zde Informace o produktu



Klikněte zde Informace o produktu