

GF4.5 Navíjecí stojan pro sadu Standard, Ø 330 mm

pro pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm, vč. dvojitého odvíjecího systému

Obj. č.: **20002**





VIDEO



GF4.5

Klikněte zde Video

Klikněte zde
Informace o produktu

Detailní snímek



Boční zajišťovací brzda a dvojitý odvíjecí systém (rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda)

Rychlé odvíjení
s rolkami na ložiscích



automatická odvíjecí brzda



ÚDAJE

OBJ. Č.	20002
HMOTNOST	3,28 kg
ROZMĚRY	D 365 mm × Š 250 mm × V 435 mm
KOŠ Ø	330 mm
MATERIÁL	KTL / práškový lak
EAN KÓD	9120045473711

VÝHODY

- Náhradní díl pro pera ze skelného vlákna Ø 4,5 mm
- Dvojitý odvíjecí systém s rychlým odvíjením nebo zastavením odvíjení
- KTL/práškově lakováno
- 2× závitové čepy pro uložení různých hlavíc

POPIS

Ocelový navíjecí stojan GF4.5 pro sadu Standard Ø 330 mm je ideální pro pera ze skelného vlákna Ø 3 mm nebo 4,5 mm. Dvojitý odvíjecí systém s rychlým odvíjením nebo zastavením odvíjení zajišťuje plnou kontrolu, automatická odvíjecí brzda bezpečnost. Rám s úpravou KTL a práškově lakovaný koš činí navíjecí stojan obzvlášť robustním a odolným. Dva závitové čepy umožňují praktické uložení hlavíc.

Rozsah dodávky: 1× navíjecí stojan Standard Ø 330 mm s dvojitým odvíjením, zajišťovací brzdou, vč. 2 závitových čepů

INFORMACE

Vhodné produkty:

GF4.5 náhradní pero

- 30 m – Obj. č. 20311
- 40 m – Obj. č. 20312
- 50 m – Obj. č. 20313
- 60 m – Obj. č. 20314
- 80 m – Obj. č. 20315



Klikněte zde
Informace o produktu