

RP5 Náhradní protahovací pero Ø 5,5 mm

Protahovací systém pro vnitřní průměr trubek Ø 9–32 mm

Obj. č.: 20240 | 20241 | 20242



VIDEO

RP5

Klikněte zde Video

KG 270

PATENTOVÁNO

Klikněte zde Informace o produktu

Pero ze 3 stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm

Špička pera:
Otáčivá špička RG7 vč. kompenzace kroucení Ø 7 mm, nalisovaná na pero

Konec pera:
Otáčivá špička RG7 vč. kompenzace kroucení Ø 7 mm, nalisovaná na pero

Pozor!
Vede proud

Velmi malý poloměr ohybu

R = 15 mm

Téměř nezlomitelné, i při nejmenších poloměrech

R

Celkové zatížení při přetržení 270 kg

Pero + lisovaný spoj + vodič špička + oko

KG 270

ÚDAJE

OBJ. Č.	20240	20241	20242
DÉLKA	20 m	30 m	40 m
HMOTNOST	0,55 kg	0,85 kg	1,12 kg
ROZMĚRY Ø × V mm	Ø 520 mm × V 40 mm		
EAN KÓD	9120045472820	9120045472837	9120045472844
MATERIÁL PERA	trojitě kroucený speciální polyester		
Ø PERA	5,5 mm		
POLOMĚR OHYBU	15 mm		
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	270 kg (na celé pero)		
VNITŘNÍ PRŮMĚR TRUBKY	optimálně od 9 mm do 32 mm		

POPIS

Náhradní pero RP5 Ø 5,5 mm je pero ze tří stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm. Pero se zasouvá ještě lépe než pero ze skelného vlákna Ø 3 mm a díky bodovému dotyku má jen poloviční třecí odpor. Patentovaná otáčivá špička RG7 s kompenzací kroucení Ø 5,5 mm (na začátku i konci pera) umožňuje překonat i nejtěsnější ohyby (poloměr ohybu 15 mm). Celkové zatížení při přetržení 270 kg platí pro celý protahovací systém. Protahovací systém je téměř nezlomitelný. Náhradní pero RP5 o délce 40 m nelze uložit do boxu RP5.

Optimální oblast použití: pro vnitřní průměr trubek od 9 mm do 32 mm.

Aplikační video: Krátké, velmi informativní video z praxe můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 1 × náhradní pero RP5 bez boxu, vč. 2 × otáčivé špičky RG7 s kompenzací kroucení (nalisované na obou koncích)

VÝHODY

- O 50 % menší třecí odpor
- Celkové zatížení při přetržení 270 kg
- Pero ze 3 stočených pramenů speciálního plastu Ø 5,5 mm
- Téměř nezlomitelné i při nejmenších poloměrech
- 2 × otáčivá špička RG7 s kompenzací kroucení Ø 7 mm

INFORMACE

Kompatibilní příslušenství

RP5 – prázdný box

Obj. č.: 30146



Kabelová punčoška s rychloupínáním

Ø 4–6 mm – Obj. č.: 20272

Ø 6–9 mm – Obj. č.: 20273

Ø 9–15 mm – Obj. č.: 20274

