
GF6 *Navíjecí stojan pro sadu Standard, Ø 530 mm*

pro pero ze skelného vlákna Ø 6 mm, vč. dvojitého odvíjecího systému
Obj. č.: **20300**

VIDEO
GF6
Klikněte zde Video



Klikněte zde Informace o produktu



Detailní snímek



Boční zajišťovací brzda a dvojitý odvíjecí systém (rychlé odvíjení a automatická odvíjecí brzda)

Rychlé odvíjení s rolnami na ložiscích



automatická odvíjecí brzda



ÚDAJE

OBJ. Č.	**20300**
HMOTNOST	4,844 kg
ROZMĚRY	D 550 mm × Š 270 mm × V 625 mm
KOŠ Ø	530 mm
MATERIÁL	KTL / práškový lak
EAN KÓD	9120045473766

VÝHODY

- Náhradní díl pro pera Ø 6 mm
- Dvojitý odvíjecí systém s rychlým odvíjením nebo zastavením odvíjení
- KTL/práškově lakováno
- 2× závitové čepy pro uložení různých hlavic

POPIS

Ocelový navíjecí stojan GF6 pro sadu Standard Ø 530 mm je ideální pro pera ze skelného vlákna Ø 6 mm. Dvojitý odvíjecí systém s rychlým odvíjením nebo zastavením odvíjení zajišťuje plnou kontrolu, automatická odvíjecí brzda bezpečnost. Rám s úpravou KTL a práškově lakovaný koš činí navíjecí stojan obzvlášť robustním a odolným. Dva závitové čepy umožňují praktické uložení hlavic.

Rozsah dodávky: 1× ocelový navíjecí stojan GF6 pro sadu Standard Ø 530 mm s dvojitým odvíjecím systémem a zajišťovací brzdou, vč. 2 závitových čepů

INFORMACE

Vhodné produkty:

GF6 náhradní pero
40 m – Obj. č. 20317
50 m – Obj. č. 20318
60 m – Obj. č. 20319
80 m – Obj. č. 20320



Klikněte zde Informace o produktu