

GF6 Náhradní pero ze skelného vlákna Ø 6 mm

Protahovací systém pro průměr trubek 40–100 mm

Obj. č.: 20317 | 20318 | 20319 | 20320



VIDEO

GF6

Klikněte zde Video

KG

320

Návod k opravě pomocí spojky

Návod k opravě pomocí koncovky

Klikněte zde Informace o produktu

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu s koncovkou	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
6 mm	40–100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

ÚDAJE				
OBJ. Č.	20317	20318	20319	20320
DÉLKA	40 m	50 m	60 m	80 m
HMOTNOST	1,28 kg	1,73 kg	1,99 kg	3,12 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm			
POLOMĚR OHYBU	168 mm			
Ø TRUBKY	optimálně 40–100 mm			
ROZMĚRY	V 40 mm × Ø 730 mm			
PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU	320 kg			

POPIS

Náhradní pero ze skelného vlákna GF6 Ø 6 mm – závit RTG Ø 6 mm. Zatížení pera při přetržení 2200 kg, celkové zatížení při přetržení 320 kg.

Optimální oblast použití: pro průměr trubek 40–100 mm

Aplikační video: krátké, velmi informativní video můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com

Rozsah dodávky: 1 × náhradní pero GF6 Ø 6 mm, koncovky oboustranně (začátek/konec)

VÝHODY

- Zatížení pera při přetržení 2200 kg
- Celkové zatížení při přetržení 320 kg
- Poloměr ohybu s koncovkou 168 mm
- Poloměr ohybu pera 80 mm
- Průměr trubky 40–100 mm

INFORMACE

Vhodné produkty:

GF6 Sada Profi

- 40 m – Obj. č. 10059
- 50 m – Obj. č. 10061
- 60 m – Obj. č. 10063
- 80 m – Obj. č. 10065



Klikněte zde Informace o produktu

GF6 Sada Standard

- 40 m – Obj. č. 10060
- 50 m – Obj. č. 10062
- 60 m – Obj. č. 10064
- 80 m – Obj. č. 10066



Klikněte zde Informace o produktu

GF6 opravná sada

Obj. č.: 20252



Klikněte zde Informace o produktu