

KAMEROVÁ HLAVA Ø 3,9 mm ohebná – 1 m

pro inspekční kameru RC2

Obj. č.: **20488**

RC2

Klikněte zde Video

Klikněte zde
Informace o produktu**ÚDAJE**

OBJ. Č.	20488
HMOTNOST KG	0,05 kg
ROZMĚRY	V 20 mm × Ø 205 mm
KAMEROVÁ HLAVA	100 000 pixelů (320 × 240)
OSVĚTLENÍ	2× LED (stmívatelné)
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67
ZORNÝ ÚHEL	54°
PRŮMĚR	3,9 mm
EAN KÓD	9120045474961

VÝHODY

- Inspekce potrubí od Ø 4 mm
- Stupeň krytí IP 67
- Vhodné pro inspekční kameru RC2
- Zorný úhel 54°

POPIS

Ohebná kamerová hlava Ø 3,9 mm (extra tenká) pro inspekční kameru RC2. Ideální k individuálnímu nastavení úhlu záběru v těžko přístupných místech. Délka: 1 m. Disponuje rozlišením 100 000 pixelů (320 × 240), stupněm krytí IP67, zorným úhlem 54°, 2 integrovanými LED se 6stupňovou regulací jasu a integrovaným autofokusem.

Optimální oblast použití: pro krátké vzdálenosti, kamerová hlava s ohebným husím krkem. Pro inspekce dutých stěn, zařízení, strojů, motorů a ventilace i pro kontrolní prohlídky. Ideální pro nepřehledné dutiny, těsné kouty, šachty, kanály, malé prostupy a mnoho dalších těžko přístupných míst. Inspekce potrubí od Ø 4 mm.

Rozsah dodávky: 1× kamerová hlava Ø 3,9 mm ohebná – délka: 1 m

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

50 m – Obj. č.: 10141

Klikněte zde
Informace o produktu