

KAMEROVÁ HLAVA RC2 s kabelem, na cívce

pro inspekci potrubí od vnitřního Ø 14 mm – 50 metrů

Obj. č.: **20559**

VIDEO



RC2

Klikněte zde Video

Klikněte zde
Informace o produktu

Příklady použití:

**ÚDAJE**

OBJ. Č.	20559
HMOTNOST	1,62 kg
DÉLKA	50 metrů
ROZMĚRY	D 220 mm × Š 284 mm × V 33 mm
KAMEROVÁ HLAVA	307 200 pixelů (640 × 480)
OSVĚTLENÍ	6× LED (integrované v kamerové hlavě)
STUPEŇ KRYTÍ	IP 67
ZORNÝ ÚHEL	64°
ROZSAH OSTRĚNÍ	30 mm – 80 mm
EAN KÓD	9120045476156

POPIS

Kamerová hlava RC2 s kabelem dlouhým 50 m, včetně kamerové cívky, s rozlišením 640 × 480 pixelů a krytím IP67. Kamerová hlava se 6 integrovanými LED je zasazena v robustním nerezovém pouzdře (Ø 13 mm) se závitěm RUNPOTEC RTG Ø 6 mm a je kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitěm RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RP1 a protahovací pera ze skelného vlákna GF4.5–GF15).

Díky montážnímu úchytu a magnetickému držáku lze monitor snadno připevnit na stěnu a nastavit do svislé polohy. Obě ruce tak zůstávají volné pro práci. Praktický pozorovací úhel 60° zajišťuje pohodlný výhled na monitor. Možnost odvíjení kabelu v kombinaci s odvíječi kabelů XB 300, XB 500 a XB 500 T.

Optimální oblast použití: inspekce potrubí na dlouhé vzdálenosti až do 50 m. Od vnitřního průměru 14 mm (odpovídá chrániče Ø 20 mm), také pro větší průřezy potrubí, například ventilací, drenáže a odpadní trubky. S protahovacími pruty RUNPOSTICKS je vhodná pro kontrolu dutých stěn, podhledů přes vysoké profily, šachet a podpodlahových kanálů i pro údržbové prohlídky a inspekce zařízení.

Rozsah dodávky: 1× kamerová hlava RC2 s kabelem 50 m, vč. 1× kamerové cívky

VÝHODY

- Inspekce potrubí od vnitřního Ø 14 mm
- Stupeň krytí IP 67
- Upevnění na stěnu
- Montážní úchyt + magnetický držák pro monitor
- Svislé nastavení monitoru
- Praktický pozorovací úhel 60°
- Volné ruce pro práci
- Možnost odvíjení kabelu pomocí odvíječe kabelů XB 300, XB 500 nebo XB 500 T

INFORMACE

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera

50 m – Obj. č.: 10141

Klikněte zde
Informace o produktu