

KABELOVÁ PUNČOŠKA s poutkem pro CW 800 E

Pro průměr kabelu Ø 10–100 mm

Obj. č.: 20661 | 20662 | 20663 | 20664 | 20665 | 20666 | 20667 | 20668 | 20669 | 20670



Příklad použití

**ÚDAJE**

OBJ. Č.	20661	20662	20663	20664	20665	20666	20667	20668	20669	20670
Ø MM	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 85	85 - 100
DÉLKA OPLETU	600 mm	600 mm	600 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
HMOTNOST	0,1 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,2 kg	0,31 kg	0,52 kg	0,75 kg	0,75 kg	0,99 kg	0,99 kg
CELK. ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	1019 kg	2080 kg	2080 kg	2080 kg	3059 kg	4078 kg	4996 kg	4996 kg	4996 kg	5812 kg
MATERIÁL	Flexibilní pozinkovaný dvojitý ocelový opleť									
EAN KÓD	viz www.runpotec.com									

POPIS

Kabelová punčoška s poutkem. Pružný a robustní dvojitý opleť z pozinkovaného ocelového drátu zajišťuje vysokou stabilitu a dlouhou životnost. Zpětně zapletený konec punčošky zvyšuje bezpečnost.

Řada kabelových punčošek s poutkem je vhodná pro tažná lana RUNPOTEC a vřetenový naviják CW 800 E. Při trvalém tahu doporučuje RUNPOTEC speciálně vyvinutý spojovací obrtlík (obj. č. 10176) z kvalitní nerezové oceli.

Kvalitní materiály a robustní zpracování zajišťují spolehlivost i při vysokém zatížení. Celkové zatížení při přetržení podle provedení až 5812 kg (viz tabulka).

Není určeno ke zvedání břemen – používejte výhradně pro vodorovný tah kabelů.

Rozsah dodávky: 1× kabelová punčoška s poutkem pro CW 800 E

VÝHODY

- Pružný dvojitý ocelový opleť
- Materiály nejvyšší kvality
- Dlouhá životnost
- Ideální pro vřetenový naviják CW 800 E

INFORMACE

Použít s:

Spojovací obrtlík s kompenzací kroucení

Obj. č. 10176



Klikněte zde
Informace o produktu

Vřetenový naviják CW 800 E

s montážní lištou (vozik) a popruhem

Obj. č. 10138



Klikněte zde
Informace o produktu