

GF3 Náhradní pero ze skelného vlákna Ø 3 mm

Protahovací systém pro průměr trubek 10–50 mm

Obj. č.: 20816 | 20817 | 20818



VIDEO

GF3

Klikněte zde Video

KG 130

Klikněte zde Informace o produktu

Návod k opravě

Špička pera: RG7 – otáčivá špička s předním závitem RTG Ø 6 mm a ochranou proti zlomení

Konec pera: ochrana proti zlomení s vnitřním závitem RTG Ø 6 mm

Pozor! Vede proud

Pero	Dop. Ø trubky	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
3 mm	9–45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

ÚDAJE			
OBJ. Č.	20816	20817	20818
DÉLKA	20 m	30 m	50 m
CELKOVÁ HMOTNOST	0,25 kg	0,35 kg	0,55 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm		
POLOMĚR OHYBU	38 mm		
VNITŘNÍ Ø TRUBKY	optimálně od 9 mm do 45 mm		
ROZMĚRY	V: 30 mm, Ø 400 mm		
EAN KÓD – 20816	9120045477184		
EAN KÓD – 20817	9120045477191		
EAN KÓD – 20818	9120045477207		

POPIS

Náhradní pero ze skelného vlákna GF3 Ø 3 mm s koncovkami s ochranou proti zlomení na obou koncích, 1× vodící špičkou s kompenzací kroucení a tažným okem Ø 7 mm se závitem RTG Ø 6 mm. Uvedené celkové zatížení při přetržení 130 kg platí vždy pro celý výrobek (pero ze skelného vlákna vč. koncovek s ochranou proti zlomení).

Optimální oblast použití: pro vnitřní průměr trubek 9–45 mm

Aplikační video: Krátké, velmi informativní video z praxe můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 1× náhradní pero GF3 Ø 3 mm, koncovky proti zlomení oboustranně (začátek/konec), 1× vodící špička s kompenzací kroucení, 1× tažné oko Ø 7 mm, 2× montážní klíč

VÝHODY

- Vodící špička s kompenzací kroucení a ochranou proti zlomení
- Stabilní při zasouvání
- I pro trubky s kabely
- Poloměr ohybu 38 mm
- Celkové zatížení při přetržení 130 kg

INFORMACE

Vhodné produkty:

GF3 protahovací pero

20 m – Obj. č.: 10192

30 m – Obj. č.: 10193

50 m – Obj. č.: 10195



Klikněte zde Informace o produktu

GF3 opravná sada

Obj. č.: 20819



Klikněte zde Informace o produktu