

GF3 SLIM Náhradní pero ze skelného vlákna Ø 3 mm

Protahovací systém pro vnitřní průměr trubek 5–40 mm

Obj. č.: **20952** | **20953** | **20954**

VIDEO

GF3 SLIM

Klikněte zde Video

KG 100

Klikněte zde Informace o produktu

Návod k opravě pomocí spojky

Návod k opravě pomocí koncovky

Špička pera: RG4.5 – vodící špička s předním závitem RTG Ø 3 mm vč. kompenzace kroucení

Konec pera: koncovka RTG Ø 3 mm, nerezová ocel

Pozor! Vede proud

Pero	Dop. vnitřní Ø	Poloměr ohybu	Poloměr ohybu pera	Zatížení při přetržení	Přetržení s koncovkou
Ø					
3 mm	5 – 40 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

ÚDAJE

OBJ. Č.	20952	20953	20954
DÉLKA	20 m	30 m	50 m
CELKOVÁ HMOTNOST	0,243 kg	0,346 kg	0,546 kg
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm		
POLOMĚR OHYBU	40 mm		
VNITŘNÍ Ø TRUBKY	optimálně 5–40 mm		
ROZMĚRY	V: 20 mm, Ø 400 mm		
EAN KÓD	9120045477610	9120045477672	9120045477689

POPIS

Náhradní pero ze skelného vlákna GF3 SLIM Ø 3 mm (vč. koncovek na začátku a konci pera) s vodící špičkou RG4.5, tažným okem Ø 4,5 mm a protahovací hruškou Ø 4,5 mm se závitem RTG Ø 3 mm. Uvedené celkové zatížení při přetržení 100 kg platí vždy pro celý výrobek (pero ze skelného vlákna vč. koncovek).

Optimální oblast použití: pro vnitřní průměr trubek 5–40 mm

Aplikační video: Krátké, velmi informativní video z praxe můžete zhlédnout naskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Rozsah dodávky: 1× náhradní pero GF3 SLIM Ø 3 mm vč. koncovek na obou koncích (začátek/konec), 1× vodící špička RG4.5 s kompenzací kroucení, 1× tažné oko Ø 4,5 mm, 1× protahovací hruška Ø 4,5 mm

VÝHODY

- Extra tenké protahovací pero
- Vodící špička RG4.5 s předním závitem RTG Ø 3 mm a kompenzací kroucení
- Stabilní při zasouvání
- I pro trubky s kabely
- Poloměr ohybu 40 mm
- Celkové zatížení při přetržení 100 kg

INFORMACE

Vhodné produkty:

GF3 SLIM protahovací pero s digitálním počítadlem metrů

20 m – Obj. č.: 10207

30 m – Obj. č.: 10208

50 m – Obj. č.: 10209

GF3 SLIM protahovací pero bez počítadla metrů

20 m – Obj. č.: 10210

30 m – Obj. č.: 10211

50 m – Obj. č.: 10212

GF3 SLIM opravná sada

Obj. č.: 20951



Klikněte zde Informace o produktu



Klikněte zde Informace o produktu

Klikněte zde Informace o produktu