TROJITÁ KAMEROVÁ HLAVA *Ø 8 mm ohebná – 1 m*

pro inspekční kameru RC3
Obj. č.: **21002**

VIDEO
RC3
Klikněte zde Video



Klikněte zde Informace o produktu

ÚDAJE

OBJ. Č.	**21002**
HMOTNOST KG	0,043 kg
ROZMĚRY	D 1060 mm × Š 12 mm × V 8 mm
PRŮMĚR	8 mm
DÉLKA	1 m
INTEGROVANÉ OSVĚTLENÍ	8× LED (stmívatelné)
ROZLIŠENÍ SNÍMKŮ	1920 × 1080 a 1280 × 720 pixelů
ZORNÝ ÚHEL	80 °
ROZSAH ZAOSTŘENÍ	Čelní kamera 30–80 mm, boční kamera 20–50 mm
STUPEŇ KRYTÍ	IP67
EAN KÓD	9120045477979

VÝHODY

- Ohebný husí krk pro individuální nastavení úhlu záběru
- Vhodné pro inspekční kameru RC3
- Zorný úhel 80°
- Trojitý objektiv 8 mm (1× čelní, 2× boční kamera)
- 8 integrovaných stmívatelných LED
- Stupeň krytí IP67
- Pro těžko přístupná místa
- Vysoká kvalita obrazu

POPIS

Endoskopická kamera s trojitým objektivem (1× čelní a 2× boční kamera) o průměru 8 mm je ideální volbou pro přesnou a všestrannou inspekční práci. Polotuhý kabel délky 1 m s integrovanou pružinovou trubicí 30 mm umožňuje bez problémů prohlížet i těžko přístupná místa. Dvě boční kamery dávají tomuto kamerovému modulu maximální flexibilitu. Díky rozdílné hloubce ostrosti čelní a bočních kamer jsou dobře viditelné i ty nejmenší detaily.

Rozlišení: Lze zvolit 1920 × 1080 nebo 1280 × 720 pixelů pro různé druhy použití.
Vodotěsná: Ideální pro použití ve vlhkém prostředí. Kamera je vodotěsná dle IP67.
LED osvětlení: 8 výkonných stmívatelných LED s barevnou teplotou 5500–6500 K zajišťuje optimální výhled v tmavém prostředí
Zorný úhel: Velkorysých 80° pro širší záběr při inspekci
Snímková frekvence: Plynulé video s 15–30 FPS pro detailní zobrazení v reálném čase
Hloubka ostrosti: Čelní kamera: 30–80 mm | 2× boční kamera: 20–50 mm – pro dokonale ostrý obraz z různých vzdáleností

Rozsah dodávky: 1× endoskopická kamera 8 mm, trojitý objektiv, délka 1 metr, 1× háček, 1× magnet, 1× ochranná krytka objektivu

INFORMACE

Kompatibilní s:
Inspekční kamera RC3
15 m
Obj. č.: 10214



Klikněte zde Informace o produktu