

**MET4** Ocelové protahovací pero Ø 4 mm

pro vnitřní průměr trubek 9–32 mm

Obj. č.: **30054** | **30017** | **30018** | **30019** | **30020** | **30021**

**VIDEO**

RG –  
vodící špička

Klikněte zde Video

Klikněte zde  
Informace o produktu

**KG**  
**170**

3× přesazeně vinuté

**Pozor!**  
Vede proud

**Špička pera:** Vodící špička RG6 se speciální hlavici s okem Ø 6 mm, nalisovaná na pero

**Konec pera:** Hlavice s okem Ø 6 mm, nalisovaná na pero

| Pero | Dop. vnitřní Ø* | Poloměr ohybu | Přetržení konce pera | Celkové zatížení při přetržení vč. vodící špičky RG6 |
|------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Ø    |                 |               |                      |                                                      |
| 4 mm | 9–32 mm         | 25 mm         | 170 kg               | 170 kg                                               |

\* doporučený vnitřní průměr

| ÚDAJE                  |                                              |              |              |              |              |              |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJ. Č.                | <b>30054</b>                                 | <b>30017</b> | <b>30018</b> | <b>30019</b> | <b>30020</b> | <b>30021</b> |
| DÉLKA                  | 5 m                                          | 10 m         | 15 m         | 20 m         | 25 m         | 30 m         |
| HMOTNOST               | 0,37 kg                                      | 0,67 kg      | 0,93 kg      | 1,33 kg      | 1,60 kg      | 1,90 kg      |
| ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ | 170 kg                                       |              |              |              |              |              |
| Ø PERA                 | Ø 4 mm                                       |              |              |              |              |              |
| MATERIÁL               | 3× přesazeně vinuté ocelové protahovací pero |              |              |              |              |              |
| VNITŘNÍ Ø TRUBKY       | optimálně 9–32 mm                            |              |              |              |              |              |

**VÝHODY**

- Celkové zatížení při přetržení 170 kg
- Vč. vodící špičky RG6 s okem
- Optimální pro vnitřní průměr trubek 9–32 mm
- Poloměr ohybu 25 mm

**POPIS**

Ocelové protahovací pero MET4 Ø 4 mm má 3násobné přesazené vinutí, které zajišťuje dobrou ohebnost a kontrolované zasouvání i v těsných ohybech. Vodící špička RG6 má speciální hlavici s okem Ø 6 mm a je pevně nalisována na pero. Na konci pera je rovněž nalisována hlavice s okem Ø 6 mm. Pero je vhodné pro uchycení kabelu nejvýše 7 × 2,5 mm<sup>2</sup>. Poloměr ohybu je 25 mm. Celkové zatížení při přetržení včetně vodící špičky RG6 je 170 kg.

**Pero se nesmí používat pod napětím.**

**Optimální oblast použití:** vnitřní průměry trubek od 9 do 32 mm

**Rozsah dodávky:** 1× ocelové pero MET4 Ø 4 mm vč. vodící špičky RG6 se speciální hlavici s okem na začátku pera a 1× nalisované hlavice s okem Ø 6 mm na konci pera

**INFORMACE**

Kompatibilní příslušenství

**Kabelová punčoška s rychloupínáním**

Ø 4–6 mm – Obj. č. 20272

Ø 6–9 mm – Obj. č. 20273

Ø 9–15 mm – Obj. č. 20274

