

**RP1 Protahovací pero Ø 4 mm**

Speciální plastové pero – pro vnitřní průměr trubek 9–25 mm

Obj. č.: **30027 | 30028 | 30029 | 30030 | 30042 | 30043**

**VIDEO**

RG –  
vodící špička

Klikněte zde Video

**KG**  
**170**

**Špička pera:** RG6 – vodící špička se speciální hlavicí s okem Ø 6 mm, nalisovaná na pero

**Konec pera:** hlavice Ø 7 mm, závit RTG Ø 6 mm, našroubovaná na pero

Klikněte zde Informace o produktu

| Pero | Dop. vnitřní Ø* | Poloměr ohybu | Přetržení konce pera | Celkové zatížení při přetržení vč. vodící špičky RG6 |
|------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Ø    |                 |               |                      |                                                      |
| 4 mm | 9–25 mm         | 15 mm         | 170 kg               | 170 kg                                               |

\* doporučený vnitřní průměr

**ÚDAJE**

| OBJ. Č.                | 30027                   | 30028 | 30029 | 30030 | 30042 | 30043 |
|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DÉLKA M                | 5 m                     | 10 m  | 15 m  | 20 m  | 25 m  | 30 m  |
| HMOTNOST KG            | 0,095                   | 0,159 | 0,241 | 0,322 | 0,403 | 0,45  |
| ROZMĚRY                | Ø 330 mm × V 20 mm      |       |       |       |       |       |
| ZATÍŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ | 170 kg                  |       |       |       |       |       |
| Ø PERA                 | Ø 4 mm                  |       |       |       |       |       |
| MATERIÁL               | Speciální plastové pero |       |       |       |       |       |
| POLOMĚR OHYBU          | 15 m                    |       |       |       |       |       |
| VNITŘNÍ Ø TRUBKY       | optimálně 9–25 mm       |       |       |       |       |       |

**VÝHODY**

- Odolné proti zlomení
- Celkové zatížení při přetržení 170 kg
- Vodící špička RG6 s okem
- Konec pera se závit RTG Ø 6 mm
- Vnitřní průměr trubek 9–25 mm

**POPIS**

RP1 je protahovací pero ze speciálního plastu Ø 4 mm s vodící špičkou RG6 na začátku. Špička má speciální hlavicí s okem Ø 6 mm s velkým otvorem a je nalisována na pero.

Na konci pera je přišroubována tažná hlavice s okem Ø 7 mm se závit RTG Ø 6 mm.

Pero je určeno pro trubky malých průměrů a krátké trasy. Má výbornou ohebnost a kluznost. Zpracování bez vystupujících hran umožňuje plynulé protahování.

Celkové zatížení při přetržení je 170 kg.

**Optimální oblast použití:** pro vnitřní průměr trubek od 9 mm do 25 mm

**Rozsah dodávky:** 1× RP1 vč. nalisované vodící špičky RG6 bez kompenzace kroucení na začátku pera, 1× přišroubovaná hlavice s okem (závit RTG Ø 6 mm) na konci pera

**INFORMACE**

Kompatibilní příslušenství:

**Kabelová smyčka s háčkem**  
(rychloupínací) – sada 4 ks  
Obj. č.: 10159



**Kabelová punčoška s rychloupínáním**

Ø 4–6 mm – Obj. č. 20272  
Ø 6–9 mm – Obj. č. 20273  
Ø 9–15 mm – Obj. č. 20274

